



QUICKFLEX



PRODUKTBESCHREIBUNG

STÄRKE:  Nachleuchtendes Polyurethan - 80Mikron

TRÄGER: Selbstklebend und transparent, Polyester.

NORM:  Zertifiziert nach Ökotex Standard, 100 Klasse I

 Zertifiziert nach Ökotex Standard, 100 Klass2 : 3502



GEEIGNET FÜR FOLGENDE UNTERGRÜNDE

Baumwolle ● Polyester ● Acryl und ähnliche Fasern.

VERARBEITUNGSHINWEISE

1. Schneiden Sie das Material gespiegelt. Verwenden Sie ein scharfes Standard- Plottermesser. Schnittparametren müssen sehr sorgfältig eingerichtet werden.
2. Entgittern Sie das geschnittene Motiv.
3. Das Bild wird bei 165°C, 5 Sekunden bei starkem Anpressdruck auf das Kleidungsstück gepresst. Der Polyester Träger sollte durch ein Silikonpapier geschützt werden.
4. - Ziehen Sie das Tape heiß ab.

PFLEGE

- Immer die vorgegebene Pflegeanleitung des Kleidungsstücks beachten.
- Nach dem Pressen 24 h bis zum ersten Waschen warten.
- Bügeln : Links gewendet.

WASCHEN

- Max 60° C
- Links gewendet
- Kein Bleichmittel oder irgendwelchen aggressiven Waschmitteln.
- Wäschetrockner : Ja
- Chemische Reinigung : Ja

LAGERUNG

- Senkrecht, ein Jahr in einem trockenen Raum, 15 -30°C, vor Sonneneinstrahlung schützen.

