



# SUBLFLOK 1602



## PRODUKTBESCHREIBUNG

### VERARBEITUNGSHINWEISE

#### 1. Drucken und schneiden

Anschließend der Anleitung des Druckerherstellers.

- Achten Sie auf den Druck und Trockentemperaturen
- Benutzen Sie das adäquate Druck Profil
- Entfernen Sie den Flock vom Drucker.

#### 2. Pressen

- Entgittern Sie das geschnittene Logo.
- Zeigen Sie das Papierträger ab, dann positionieren und pressen Sie das Bild bei 170 °C, 50 Sekunden, geschützt durch ein Silikonpapier.

**STÄRKE:**  Weißer Polyester Flock (samtig) für Sublimations Drucker für die Heiß-Übertragung. - 0.5 mm

**TRÄGER:** Papier



### GEEIGNET FÜR FOLGENDE UNTERGRÜNDE

Baumwolle ● Polyester ● Acryl und ähnliche Fasern.

### PFLEGE

- **Bedruckbare Medien sind sehr empfindlich: Immer vorsichtig und mit Schutzhandschuhen anfassen.**
- **Es müssen immer die originalen Tinten des Druckerherstellers verwendet werden.**
- **Das Material immer in Plastikhüllen, vor Staub geschützt, lagern.**

### WASCHEN

- Max. 60 °C
- Links gewendet
- Bleichmittel oder irgendwelchen aggressiven Waschmitteln.
- Wäschetrockner : Ja
- Chemische Reinigung : Nein

### LAGERUNG

- Senkrecht, ein Jahr in einem trockenen Raum, 15 -30°C, vor Sonneneinstrahlung schützen.

 **Chemica**  
Heat transfers for textiles