Technical Information

Information Technique

www.chemica.fr

UPPERFLOK

RECOMMANDÉ POUR

COTTON • Coton

POLYESTER • POLYESTER

ACRYLIC & SIMILAR FIBRES

ACRYLIQUE & FIBRES SIMILAIRES

CONSEILS D'APPLICATION

1. Cut the material in reverse with a flock blade Découper le film en miroir avec une lame flock



2. Weed the excess material Écheniller l'excédent de matière

3. Heat press on the garment at 160° C & Protect the polyester carrier with silicone paper Positionner et presser le marquage sur le textile avec son support

polyester en le protégeant avec un papier siliconé à 160°C







1AINTENANI

- Always respect the garment's instructions Bien respecter les instructions spécifiées sur le vêtement
- Allow 24 hours after application before washing Après pressage, attendre 24h avant le premier lavage
- Iron the backside only Repasser uniquement sur l'envers

WASH / LAVAGE

- Max 90° C Lavage maximum 90°C
- Preferably inside out Laver de préférence sur l'envers
- Do not bleach Ne pas javelliser
- **Tumble-dry approved** Sèche linge approuvé

STORE / STOCKAGE

- Up to 1 year Jusqu'à 1 an
- In a dry room (15-30° C) Dans un local sec (15-30°C)
- Away from sunlight Protégé de la lumière
- In vertical position Verticalement

DESCRIPTION DI L'PRODIJIT

THICKNESS: Épaisseur :



Viscose Flock Fibres 300 microns

Flock viscose fibres 300 microns

CARRIER: Adhesive & Transparent polyester Support:

Polyester adhésif transparent















