

804 NEWJET

 TRANSPARENT PAPER	 2.5 mil 60 μm	 Cuchilla 45°	 presión INTERMEDIA	 190°C	 20s	 PELAR: CALIENTE
---	--	--	--	---	--	---

PORTADOR: Papel

SE APLICA SOBRE

-  Algodón
-  Poliéster
-  Acrílico y tejidos similares
-  Este producto está recomendado para telas claras.

CUIDADO

- Siempre respete las instrucciones de la prenda
- Antes de lavar, espere 24 horas después de la aplicación
- Planchar solamente la parte trasera

LAVAR

- Max 40 ° C
- Si posible, lavar al revés
- No usar lejía
- No secar en secadora
- No lavar en seco

ALMACENAR

- Hasta 1 año
- En un ambiente seco (15-23°C)
- Protegido de la luz solar
- En posición vertical, en una bolsa de plástico protegido contra el polvo

APLICACIÓN

1. Imprima su diseño en sentido inverso (espejo). NOTA: Se recomienda el uso de tintas de impresora OEM. Los medios de impresión son muy sensibles: siempre manejar con cuidado, preferiblemente con guantes.
2. Corte el exceso de material, con tijeras solamente.
3. Posicione y planche su diseño al textil, protegiéndolo con un papel de silicona a 190 ° C - 20 segundos - media presión.
4. Inmediatamente después de planchar al calor, despegue con firmeza y de forma continua el soporte de papel.



NOTA: Para obtener los mejores resultados, se recomienda realizar una prueba antes de comenzar la producción estándar