Chemica

heat transfers for textiles

Printable medias . Produits imprimables
Films imprimibles

Chemica
heat transfers for textiles

Since 1983, CHEMICA has developed a wide range of products designed for visual communication, screenprinting and textile markets.
CHEMICA stands out for its innovative and high quality products. Steady investments in new manufacturing technology keeps CHEMICA at the cutting edge of its sector by creating and introducing new products to its range.
The products are designed, manufactured and controlled in St Etienne (France).

Depuis 1983, CHEMICA développe une gamme de produits pour le marché de la communication visuelle, de la sérigraphie et du textile.
CHEMICA se distingue par ses produits innovants et de haute qualité.
Des équipements modernes assurent une technicité de pointe.
Les produits sont développés, fabriqués et contrôlés à St-Etienne (France)

Desde 1983, CHEMICA desarrolla una amplia gama de productos para los especialistas de la comunicación visual, de la serigrafía y de la personalización textil. CHEMICA se distingue por sus productos se desarrollan, se fabrican y se controlan en St Etienne (Francia), con equipamientos modernos que garantizan un alto nivel de tecnicidad.

GENERAL INSTRUCTIONS FOR USE

Due to the variety of textiles, their treatments and the conditions of application, which are beyond our control, the following instructions are given as a guideline only.
Trials must be made before each use.
Products must be kept into their boxes, protected from light. Handle printable products with gloves.
Keep the roll at room temperature 24h before printing.
As for printable media, once the product is printed, wait for 4h to allow inks to dry. Regarding the technical printing instructions, please follow information of the user's guide from the printer you are using. Wait 24h before the first washing. Wash and iron the garment inside out.

Find the complete data sheets on www.chemica.fr

PRECAUTIONS GENERALES D'UTILISATION

Du fait de la grande variété des textiles et de leurs traitements, ainsi que des conditions d'application en dehors de notre contrôle, les données suivantes n'ont qu'un caractère informatif et ne constituent pas de garantie.
Des essais sont à faire avant toute application.
conserver les produits dans leur emballage d'origine, à l'abri de la lumière et de la poussière. Manipuler avec des gants.
Mettre les produits à température ambiante 24h à l'avance. Après impression attendre 4h que les encres sèchent. Pour les données techniques de l'impression se référer au manuel de l'imprimante utlisée.
Attendre 24h avant le premier lavage.
Avant lavage et pour le repassage, retourner le vêtement.

Retrouvez toutes nos fiches techniques sur www.chemica.fr

INSTRUCIONES GENERALES DE USO

Debido a la gran variedad de textiles, tratamientos y condiciones de aplicación que están fuera de nuestro control, las recomendaciones siguientes solo tienen un carácter informativo y no pueden constituir ninguna garantía.
A consejamos siempre hacer pruebas antes de cualquiera producción en serie.
Los rollos se almacenan en su embalaje de origen, protegidos de la luz. Manipular las bobinas con guantes.
Dejar las bobinas 24h a temperatura ambiente antes de utilizarlas. Esperar el secamiento de las tintas por lo menos 4h antes de prensar. Con respecto a los parametros de impresión, referirse al manual de la impresora utilizada.
Esperar 24h antes del primer lavado.
Planchar y lavar el tejido al revés.

Todas nuestras fichas técnicas están en www.chemica.fr

See it all on . Plus d'infos sur le site . Más info **www.chemica.fr**

ECO-SOLVENT INKS . ENCRES ECO-SOLVANTS . TINTAS ECO-SOLVENTES

PVC

EASYPRINT ref 1702

- White matt PVC
- For white and dark garments
- Transparent carrier
- No tape required

- PVC blanc, mat
- Pour tissus clairs et foncés
- Support transparent
- Peut se transférer à la main

- PVC blanco, mate
- Para tejidos claros y oscuros
- Soporte transparente
- Transferencia a mano posible

160 µm | Flex
37.5 / 50 / 75 / 150cm = 20ml
160°C 20s | tape
60°C

- Avalaible in version / Disponible en version / Disponible la versión :
EASYPRINT PAPER 1711

EASYPRINT SIR ref 1712

- White matt PVC
- For sublimated textiles
- Transparent carrier
- Barrier to avoid sublimation inks migration

- PVC blanc, mat
- Pour tissus sublimés
- Support transparent
- Evite la migration des encres de sublimation

- PVC blanco, mate
- Para textiles sublimados
- Soporte transparente
- Impide la migración de las tintas de sublimación

190 µm | Flex
37.5 / 50 / 75 / 150cm = 20ml
150°C 20s | tape
40°C

EASYPRINT NYLON ref 1902

- White matt PVC
- For white and dark garments
- Transparent carrier
- For all textiles : Nylon , cotton, polyester, acrylic,...

- PVC blanc, mat
- Pour tissus clairs et foncés
- Support transparent
- Pour tous textiles: Nylon, coton, polyester, acrylique,...

- PVC blanco, mate
- Para tejidos claros y oscuros
- Soporte transparente
- Para Nailon, algodón, poliéster, acrílico,...

160 µm | Flex
37.5 / 50 / 75 / 150cm = 20ml
140°C 20s | tape
40°C

GLOSSYPRINT ref 1709

- White glossy PVC
- For white and dark garments
- Paper carrier
- Glossy aspect after heat pressing

- PVC blanc, brillant
- Pour tissus clairs et foncés
- Support papier
- Devient brillant après le pressage

- PVC blanco, brillante
- Para tejidos claros y oscuros
- Soporte de papel
- Muy brillante después de prensarlo

160 µm | Flex
37.5 / 50 / 75 / 150cm = 20ml
160°C 20s | tape ATT500
40°C

SUITPRINT ref 1701

- White semi matt PVC
- For white and dark garments
- Transparent carrier
- Bright colours

- PVC blanc, semi mat
- Pour tissus clairs et foncés
- Support transparent
- Couleurs vives

- PVC blanco, semi mate
- Para tejidos claros y oscuros
- Soporte transparente
- Colores vivos

130 µm | Flex
37.5 / 50 / 75 / 150cm = 20ml
160°C 20s | tape ATT500
40°C

- Avalaible in version / Disponible en version / Disponible la versión :
SUITPRINT PAPER 1704 . SUITPRINT ADHESIVE 1706

SUITPRINT SIR ref 1705

- White semi matt PVC
- For sublimated textiles
- Transparent carrier
- Barrier to avoid sublimation inks migration

- PVC blanc, semi mat
- Pour tissus sublimés
- Support transparent
- Evite la migration des encres de sublimation

- PVC blanco, semi mate
- Para téxtiles sublimados
- Soporte transparente
- Impide la migración de las tintas de sublimación

160 µm | Flex
37.5 / 50 / 75 / 150cm = 20ml
150°C 20s | tape ATT500
40°C

SUNMARKPRINT ref 1710

- White semi matt PVC
- For awnings
- Transparent carrier
- Low-temperature transfer

- PVC blanc, semi mat
- Pour bâches textiles
- Support transparent
- Se pose à basse température

- PVC blanco, semi mate
- Para toldos de tela
- Soporte transparente
- Se transfiere a baja temperatura

160 µm | Flex
37.5 / 50 / 75 / 150cm = 20ml
100°C 20s | tape ATT600
—

LEGEND LEGENDE LEYENDA

OEKO-TEX® label . Label OEKO-TEX® Norma OEKO-TEX®	Heating temperature / Time Température / Temps de pressage Temperatura / Tiempo
Length / Width Longueur / Largeur Anchura / Largo	Aspect / Aspect / Aspecto
Thickness Epaisseur Espesor	tape — Application tape Application tape Celo de transfer *ATT 500 / ATT 600*
Suggested blade Lame de découpe Cuchilla utilizada	Suitable fabrics Supports textiles possibles Tejidos adaptados *Cotton, polyester, acrylic and similar fibres coton, polyester, acrylique et fibres similaires Algodon, poliéster, acrílico y fibras similares*
Textile care: washing temperature Entretien: température de lavage Mantenimiento del tejido *Tumble dryer / sèche-linge / Secadora* *Inside out ironing / Repasser à l'envers Planchar al revés* *By hand / A la main / A mano*	Peeling / Oter le support / Quitar el soporte *Cold / A froid / En frío* *Warm / A chaud / Caliente*

ECO-SOLVENT INKS . ENCRES ECO-SOLVANTS . TINTAS ECO-SOLVENTES

POLYURETHANE

HOTMARKPRINT ref 1792

- White matt polyurethane
- For white and dark garments
- Transparent carrier
- Matt, very thin

- Polyuréthane blanc, mat
- Pour tissus clairs et foncés
- Support transparent
- Mat, très fin

- Poliuretano blanco, mate
- Para tejidos claros y oscuros
- Soporte transparente
- Mate, muy fino

50 µm | Flex
37.5 / 50 / 75 / 150cm = 20ml
160°C 20s | tape ATT500
60°C



NEOPRINT ref 1791

- White matt polyurethane
- For white and dark garments
- Transparent carrier
- Matt, thin

- Polyuréthane blanc, mat
- Pour tissus clairs et foncés
- Support transparent
- Mat, fin

- Poliuretano blanco, mate
- Para tejidos claros y oscuros
- Soporte transparente
- Mate, fino

80 µm | Flex
37.5 / 50 / 75 / 150cm = 20ml
140°C 20s | tape ATT600
40°C

CLEARPRINT ref 1700

- Glossy, transparent polyurethane
- For white garments
- Transparent carrier
- Thin, glossy, mirror printing

- Polyuréthane brillant, transparent
- Pour tissus clairs
- Support transparent
- Fin, brillant, impression miroir

- Poliuretano brillante, transparente
- Para tejidos claros
- Soporte transparente
- Fino, brillante, impresión en espejo

60 µm | Flex
37.5 / 50 / 75 / 150cm = 20ml
160°C 20s | tape —
60°C

CLEARPRINT MAT ref 1690

- Matt, transparent polyurethane
- For white garments
- Transparent carrier
- Thin, matt effect, mirror printing

- Polyuréthane mat, transparent
- Pour tissus clairs
- Support transparent
- Fin, mat, impression miroir

- Poliuretano mate, transparente
- Para tejidos claros
- Soporte transparente
- Fino, aspecto mate, impresión en espejo

65 µm | Flex
37.5 / 50 / 75 / 150cm = 20ml
160°C 20s | tape —
40°C

POLYURETHANE FASHION

METALPRINT ref 1780 Silver / 1782 Gold

- Metal polyurethane
- For white and dark garments
- Paper carrier
- Metallic aspect, flexible

- Polyuréthane métallique
- Pour tissus clairs et foncés
- Support papier
- Souple, rendu métallique

- Poliuretano metalizado
- Para tejidos claros
- Soporte de papel
- Aspecto metalizado, flexible

85 µm | Flex
48 / 72 / 145cm = 10ml
145°C 15s | tape —

GLITTERPRINT ref 1720 White / 1721 Silver

- Polyurethane with glitters
- For white and dark garments
- Transparent carrier
- Original glittering aspect

- Polyuréthane avec paillettes
- Pour tissus clairs et foncés
- Support transparent
- Rendu pailleté

- Poliuretano con lentejuelas
- Para tejidos claros y oscuros
- Soporte transparente
- Aspecto de lentejuelas

140-220 µm | Flock
37.5 / 50 / 75 / 150cm = 20ml
160-180°C 20s | tape —
40°C

FLOCK

FLOKPRINT ref 1950

- White viscose flock
- For white and dark garments
- Transparent carrier
- Velvet touch

- Flock viscose blanc
- Pour tissus clairs et foncés
- Support transparent
- Fibres au toucher velours

- Flock de viscosa blanco
- Para tejidos claros y oscuros
- Soporte transparente
- Aspecto y tacto terciopelo

0.75mm | Flock
50 / 75 / 150cm = 10ml
160°C 20s | tape —
40°C

OEKO-TEX®?

Oeko-Tex® Standard 100 was introduced at the begining of the 1990s as a response to consumers' specific needs regarding textile, who were looking for products without risk to health:
- a uniform testing system all around the world,
- annual testing of harmful substances,
- certification made by independent laboratories and institutes.

Most of our products get the Oeko-Tex® 100 certificate, for more information: http://www.oeko-tex.com/Oeko-Tex100_PUBLIC/

La norme Oeko-Tex® a été mise au point au début des années 1990 afin de répondre au besoin des consommateurs de trouver des textiles et des accessoires sans risque pour la santé.
Le système Oeko-tex prévoit:
- des critères de contrôle identiques partout dans le monde,
- le contrôle annuel des substances nocives,
- la certifica tion par des instituts de contrôle indépendants.

La majeure partie de nos produits répond à la norme Oeko-Tex® 100, pour plus d'informations: http://www.oeko-tex.com/Oeko-Tex100_PUBLIC/

La norma Oeko-Tex® fue desarrollada a principios de los años 90 como reacción a la necesidad de los consumidores y de la opinión pública en búsqueda de tejidos inofensivos para salud. El sistema Oeko-Tex® prevé los módulos siguientes:
- criterios de análisis unificados a escala mundial y científicamente fundamentados
- control anual para la valoración de productos tóxicos
- certificación de los productos téxtiles por institutos y laboratorios independientes.

Las mayoría de nuestros productos están certificados Oeko-Tex® 100. Para más información: http://www.oeko-tex.com/Oeko-Tex100_PUBLIC/

SUBLIMATION INKS . ENCRES DE SUBLIMATION . TINTAS DE SUBLIMACIÓN

FLOCK

SUBLIFLOK 1602

- White polyester flock
- For white and dark garments
- Paper carrier
- Velvet touch

- Flock polyester blanc
- Pour tissus clairs et foncés
- Support papier
- Toucher velours

- Flock poliéster blanco
- Para tejidos claros y oscuros
- Soporte de papel
- Tacto terciopelo

—	Flock
37.5 / 50 / 75 / 150cm = 10ml	
170°C 50s	tape —
60°C	

TEXTILE . TEJIDOS

SUBLI-TEX 1603

- Flex made of polyester textile
- For white and dark garments
- Transparent carrier
- Can be washed up to 90°C ! Perfect for both sports and working clothes

- Flex en textile polyester
- Pour tissus clairs et foncés
- Support transparent
- Peut être lavé jusqu'à 90°C ! Idéal pour les vêtements de sport et de travail

- Tejido poliéster blanco
- Para tejidos blancos y oscuros
- Soporte transparente
- Limpieza hasta 90 grados
- Ideal para ropa de deporte y industrial

210 µm	Flock
37.5 / 50 / 75 / 150cm = 10ml	
170°C 50s	tape —
60°C	

INKJET PRINTING . JET D'ENCRES . IMPRESIÓN CON CHORRO DE TINTA

ALLJET DARK ref 803

- White semi matt film
- For white and dark garments
- Paper carrier
- Available in rolls and sheets

- Film blanc satiné
- Pour tissus clairs et foncés
- Support papier
- Disponible en bobines et formats

- Film blanco satinado
- Para tejidos claros y oscuros
- Soporte de papel
- Disponible en bobinas y formatos

100 µm	Flex
150cm = 20ml / A3	
160°C 20s	tape —
40°C	

NEWJET ref 804

- Transparent semi matt film
- For white garments
- Paper carrier
- Available in rolls and sheets, printing mirror

- Film transparent satiné
- Pour tissus clairs
- Support papier
- Disponible en bobines et formats, impression miroir

- Film transparente satinado
- Para tejidos claros
- Soporte de papel
- Disponible en bobinas y formatos, impresión en espejo

60 µm	Flex
146cm = 20ml / A4 - A3	
190°C 20s	tape —
40°C	

LASER PRINTING . IMPRESSION LASER . PARA IMPRESIÓN LASER

LASERPRINT ref 810

- White polyurethane media
- For white and dark garments
- Paper carrier
- For laser printers, available in A3 formats only

- Film polyuréthane blanc
- Pour tissus clairs et foncés
- Support papier
- Impression Laser, disponible en formats A3 uniquement

- Film de poliuretano blanco
- Para tejidos claros y oscuros
- Soporte de papel
- Impresión Laser, disponible en formatos A3

100 µm	Flex
A3	
150°C 20s	tape —
30°C	

LATEX INKS . ENCRES LATEX . PARA TINTAS LATEX

Registered Latex Developer

Latex inks are odorless, water-based, healthy and environmentally friendly. These inks offer a high quality printing with bright colours. As they dry instantly, the material can be heat pressed, straight away after printed.

Les encres Latex sont inodores, sans danger pour la santé et écologiques. Elles offrent une qualité d'impression exceptionnelle et des couleurs éclatantes. Ces encres sèchent instantanément, ce qui permet un pressage immédiat après impression.

Las tintas Látex son inodoras, sin peligro sanas para la salud y ecológicas. Ofrecen impresiónes de alta calidad, con colores vivos. Como secan enseguida las tintas, el material puede ser prensado directamente.

Latex inks are washing resistant on the following print medias:

Les encres Latex sont résistantes au lavage sur les produits suivants:

Las tintas Látex son resistentes al lavado para los productos siguientes:

EASYPRINT 1702/ 1712/ 1711	FLOKPRINT 1950	SOFTPRINT 1790
60°C / 40°C 1712	40°C	40°C

SOFTPRINT ref 1790

- White matt polyurethane
- For white and dark garments
- Transparent carrier
- Thin, soft touch

- Polyuréthane blanc, mat
- Pour tissus clairs et foncés
- Support transparent
- Fin, toucher doux

- Poliuretano blanco, mate
- Para tejidos claros y oscuros
- Soporte transparente
- Fino, muy suave

100 µm	Flex
37.5 / 50 / 75 / 150cm = 20ml	
160°C 20s	tape ATT600
40°C	

APPLICATION TAPE . TAPE . CELO DE TRANSFERENCIA

ATT500	Transparent application tape for heat transfer. Tape transparent pour transfert à chaud. Celo transparente para termo transferencia.	MEDIUM tack Pouvoir adhésif MOYEN Poder adhesivo MEDIO	50cm x 25ml
ATT600	Transparent application tape for heat transfer. A foil protects the adhesive part: enables stocking logos. Tape transparent pour transfert à chaud. Un film protège la partie adhésive: permet le stockage des logos. Celo transparente para termo transferencia. El adhesivo tiene una capa de proteccíon: permite el almacenaje de logos.	HIGH tack Pouvoir adhésif FORT Poder adhesivo FUERTE	100cm x 10ml

Our application tape recommendations are based on our own experiences. For this reason, we advise you to use transparent tapes and run trials before starting mass production.

Nos recommendations concernant le choix des tapes sont basées sur notre propre expérience. De manière générale, nous vous conseillons d'utiliser des tapes transparents et de faire des essais avant tout lancement en série.

Con respeto a los celos de transfer, estas indicaciones se hicieron en función de nuestra propia experiencia. Aconsejamos utilizar un celo transparente y hacer pruebas antes de cualquiera produccion en serie.

TECHNIQUES DE POSE . APPLICATION GUIDE . GUIA DE APLICACION

Transfer with TAPE / BY HAND . Transfert avec TAPE / A LA MAIN Transferencia CON CELO / A MANO

Print and cut. We recommend a 4h drying before heat pressing the product. Once dry, remove the excess of material.

Imprimer et découper. Laisser sécher 4h minimum avant utilisation. Après séchage, ôter le surplus de matière.

Imprimir y cortar. Recomendamos dejar secar 4h antes de prensar el producto. Una vez las tintas secas, quitar el exceso de material.

Apply the application tape on the image. Remove air-locks with a scraper. Take the carrier out and protect with a silicone paper. Press. Remove the the application tape.

Poser le tape sur le produit imprimé. Chasser les bulles d'air avec la raclette. Retirer le support du produit. Protéger avec un papier siliconné et presser. Retirer le tape.

Aplicar el tape sobre la impresión. Eliminar las bolas de aire con un rascador. Quitar el soporte. Proteger con un papel de silicona y prensar. Retirar el tape.




For big and medium size, using a tape is not compulsory to transfer the image. Remove the media by hand and put it on the fabric. Protect with a silicone paper and press.

Pour les logos de moyenne et grande taille, l'utilisation d'un tape n'est pas obligatoire. Retirer l'imprimable à la main et poser sur le textile. Protéger avec un papier siliconé et presser.

Nos es imprescindible utilizar un tape para transferir logos medios y grandes. Posicionar la imagen directamente a mano. Proteger con un papel de silicona y prensar.

MIRROR printing . Impression MIROIR . Impresión en ESPEJO



Print in negative and cut. Respect the recommended drying time. Once dry, remove the excess of material. Position the logo on the garment. Protect with a silicon paper and press. The transfer is complete.

Imprimer et découper en miroir. Respecter le temps de séchage indiqué pour chaque produit. Après séchage, retirer le surplus de matière. Poser le logo sur le textile. Protéger avec un papier siliconé et presser. Retirer le support.

Imprimir en espejo y cortar. Respetar el tiempo de secado indicado. Una vez las tintas secas, quitar el exceso de material. Aplicar el logo en el tejido. Proteger con un papel de silicona y prensar.

PRINTABLE MEDIAS . FLEX IMPRIMABLES . FILMS IMPRIMIBLES

SOLVENT / ECO-SOLVENT INKS . ENCRES . TINTAS

PVC				tape	°C			
EASYPRINT 1702 EASYPRINT PAPER 1711	White matt . Mat blanc . Mate blanco	37.5 / 50 / 75 / 150 cm = 20ml	160 µm		160°C 20 s	—	60°C	
EASYPRINT SIR 1712	White matt . Mat blanc . Mate blanco	37.5 / 50 / 75 / 150 cm = 20ml	190 µm		150°C 20 s	—	40°C	Polyester
EASYPRINT NYLON 1902	White matt . Mat blanc . Mate blanco	37.5 / 50 / 75 / 150 cm = 20ml	160 µm		140°C 20 s	—	40°C	
SUITPRINT 1701 SUITPRINT PAPER 1704 / ADHESIVE 1706	White semi matt . Semi mat blanc Semi mate blanco	37.5 / 50 / 75 / 150 cm = 20ml	90 - 140 µm		160°C 20 s		40°C	
SUITPRINT SIR 1705	White semi matt . Semi mat blanc Semi mate blanco	37.5 / 50 / 75 / 150 cm = 20ml	160 µm		150°C 20 s		40°C	Polyester
GLOSSYPRINT 1709	White glossy . Brillant blanc . Brillante blanco	37.5 / 50 / 75 / 150 cm = 20ml	160 µm		160°C 20 s		40°C	
SUNMARKPRINT 1710	White semi matt . Semi mat blanc Semi mate blanco	37.5 / 50 / 75 / 150 cm = 20ml	160 µm		100°C 20 s		—	Awnings Stores Toldos
POLYURETHANE								
HOTMARKPRINT 1792	White matt . Mat blanc . Mate blanco	37.5 / 50 / 75 / 150 cm = 20ml	50 µm		160°C 20 s		60°C	
NEOPRINT 1791	White matt . Mat blanc . Mate blanco	37.5 / 50 / 75 / 150 cm = 20ml	80 µm		140°C 20 s		40°C	
CLEARPRINT 1700	Transparent glossy . Transparent brillant . Brillante transparente	37.5 / 50 / 75 / 150 cm = 20ml	60 µm	—	160°C 20 s		60°C	
CLEARPRINT MAT 1690	Transparent matt . Tranparent mat . Transparente mate	37.5 / 50 / 75 / 150 cm = 20ml	65 µm	—	160°C 20 s		40°C	
GLITTERPRINT WHITE 1720 / SILVER 1721	Glittering . Pailletté . Con lentejuelas	37.5 / 50 / 75 / 150 cm = 20ml	140 - 220 µm		160-180°C 20 s	—	40°C	
METALPRINT SILVER 1780 / GOLD 1782	Metal aspect . Aspect métal . Metalizado	48 / 72 / 145 cm = 10ml	85 µm		145°C 15 s	—		
FLOCK VISCOSE								
FLOKPRINT 1950	White, velvet touch . Blanc, toucher velours . Blanco aspecto terciopelo	50 / 75 / 150 cm = 10ml	0.75 mm		160°C 20 s	—	40°C	

LASER PRINTING . IMPRESSION LASER . IMPRESIÓN LASER

LASERPRINT 810	White matt . Mat blanc . Mate blanco	A3	100 µm		150°C 20 s	—	30°C	

UNKJET PRINTING . IMPRESSION JET D'ENCRES . IMPRESIÓN CHORRO DE TINTA

ALLJET DARK 803	White matt . Mat blanc . Mate blanco	A3 150 cm = 20ml	100 µm		160°C 20 s	—	40°C	
NEWJET 804	Transparent matt . Transparent mat . Mate transparente	A4 / A3 146 cm = 20ml	60 µm	—	190°C 20 s		40°C	

SUBLIMATION PRINTING . IMPRESSION EN SUBLIMATION . IMPRESIÓN POR SUBLIMACIÓN

SUBLIFLOK 1602	White polyester flock . Flock polyester blanc . Flock poliéster blanco	37.5 / 50 / 75 / 150 cm = 10ml	—		170°C 50s	—	60°C	
SUBLI-TEX 1603	White polyester textile . textile polyester blanc . Textile poliéster blanco	37.5 / 50 / 75 / 150 cm = 10ml	210 µm		170°C 50s	—	60°C	

LATEX INKS . ENCRES LATEX . TINTAS LATEX

Registered Latex Developer

EASYPRINT 1702
EASYPRINT PAPER 1711 / SIR 1712

FLOKPRINT 1950

Hewlett Packard and Chemica have developed a partnership to test the textile application purpose. Our products have been approved for Latex inks printing.

Hewlett Packard et Chemica ont développé un partenariat pour tester les applications textiles des nouvelles encres Latex. Les produits ci contre ont été approuvés à l'utilisation de cette technologie.

Hewlett Packard y Chemica han trabajado juntos para poner a prueba las aplicaciones de tintas de Látex en materiales para textil.

SOFTPRINT 1790	White matt . Mat blanc . Mate blanco	37.5 / 50 / 75 / 150 cm = 20ml	100 µm		160°C 20 s		40°C	

Chemica
heat transfers for textiles

USA

3495 Piedmont road
Bldg. 11 suite 710
ATLANTA, GA 30305
Tel +1 404 495 5991
Fax +1 404 233 8625
rosa.lopes@chemica.fr
www.chemica.fr

FRANCE

8 rue Auguste Poncetton
BP 30164
42004 ST ETIENNE cedex 1
Tel +33 (0)4 77 49 20 90
Fax+33 (0)4 77 25 79 82
www.chemica.fr
info@chemica.fr

HONG KONG

RM 2207-9 Tower two lippo ctr
89 Queensway Admiralty
HONG KONG
www.chemica.fr
info@chemica.fr