



HOTMARK™

LE FILM DE TRANSFERT À CHAUD LE PLUS FIN DU MARCHÉ

Vous recherchez un produit résistant et très confortable pour la personnalisation de vêtements classiques et professionnels ? Hotmark est le film de transfert à chaud le plus fin du marché à la finition semi-mate offrant un large choix de couleurs et une grande résistance au lavage.

Vêtements de travail



Vêtements de Sport



Mode



Description du produit

- ✓ Ultra fin, très confortable → Vous ne le sentez pas.
- ✓ Toucher doux.
- ✓ Finition semi-mate.
- ✓ Certifié OEKO TEX standard 100, ce qui est parfait pour de multiples applications sur des vêtements.
- ✓ Lavable jusqu'à 80°C.
- ✓ Disponible dans un grand choix de couleurs : 46 teintes différentes :

Black 403	White 401	Grey 424	Midgrey 472	Anthracite 458	Golden Yellow 404
Lemon Yellow 413	Orange 405	Red 406	Vivid Red 429	Fuchsia 451	Raspberry 453
Burgundy 407	Purple 416	Navy Blue 412	Pastel Blue 441	Light Blue 408	Vivid Blue 430
Royal Blue 409	Light Green 425	Dark Green 410	Apple Green 455	Gold 402	Silver 423
Beige 414	Skin 434	Apricot 457	Sun Yellow 484	Tangerine 456	Pastel Pink 444
Pink 428	Sweet Pink 471	Lilac 470	Plum 459	Pacific Blue 433	Teal 419
Pastel Green 442	Khaki 450	Forest Green 418	Brown 415	Caramel 454	Light Gold 473
Fluo Pink 432	Fluo green 431	Fluo Orange 432	Fluo Yellow 431		

Points clés d'application

- ✓ Très facile à découper → Sa finesse permet de réaliser des designs très petits et spécifiques.
- ✓ Recommandé pour les vêtements professionnels, vêtements de mode et vêtements de sport.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Épaisseur moyenne	Support	Dimensions	Certifications
PU	55 µm	Polyester adhésif & transparent	<p>Toutes les références sont disponibles en :</p> <p>30/50 cm x 20 m 50 cm x 5/10 m</p> <p>Réf. 401,403 égal. disponible en :</p> <p>75/150 cm x 20 m</p> <p>Exceptées les réf. 414, 434, 457, 484, 456, 444, 428, 471, 470, 459, 433, 419, 442, 478, 418, 415, 477, 473, 450, 454 disponibles seulement en : 50 cm x 5 m</p>	 <p>Toutes les références: Classe I Exceptées: Réf. 431, 426, 411, 432 Classe II</p>

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

S'applique sur	Découpe	Température & durée d'application
Coton Polyester Acrylique Mélange Coton/Polyester sans traitement déperlant	Utiliser une lame de découpe 45°	160°C – 20 s 320°F – 20 s
Pression	Pelage	
Medium	À froid	

Étape 1 – Découpe

Découper le visuel en mode miroir à l'aide d'une lame de découpe standard (45°).

Étape 2 – Echenillage

Retirer l'excès de matière (échenillage facile).

Étape 3 – Application

Positionner le visuel sur le textile et presser avec une presse Sefa DUPLEX/ROTEX ou équivalent, à 160°C/320°F pendant 20 secondes, avec une pression moyenne.

Nous recommandons l'utilisation de papier siliconé pour protéger les visuels et le textile pendant l'application.

Étape 4 – Pelage

Peler le support une fois refroidi.

REMARQUE : nous vous recommandons vivement d'effectuer des tests avant de lancer une production.

CONSEILS DE SOIN ET D'ENTRETIEN

Lavage	Repassage	Sèche-linge	Nettoyage à sec
Jusqu'à 80°C/176°F	Sur l'envers uniquement	Oui	Oui

Soin et entretien:

- ✓ Toujours respecter les instructions mentionnées sur l'étiquette du vêtement.
- ✓ Attendre 24 heures après le transfert avant le premier lavage.
- ✓ Éviter l'utilisation de produits agressifs.

Durée de conservation	Température de stockage	Éclairage de stockage	Position
Jusqu'à 1 an	Endroit sec entre 15°C et 30°C/ 59°F et 86°F	A l'abri de la lumière	Position verticale

Conseils de lavage:

- ✓ Respecter les recommandations textiles.
- ✓ De préférence à l'envers pour allonger la durée de vie du transfert.
- ✓ Ne pas utiliser d'agent blanchissant.