

FIRSTMARK™

LE MEILLEUR FILM DE TRANSFERT À CHAUD VINYLE SANS PHTALATE SUR LE MARCHÉ

Vous recherchez un film de transfert à chaud vinyle de très bonne qualité ? Firstmark est un film de transfert à chaud vinyle sans phtalate avec une finition semi-brillante, très facile à utiliser et offrant un excellent rapport qualité/prix.

Bébés et enfants



Vêtements promotionnels



Description du produit

- ✓ Un film de transfert à chaud en vinyle sans phtalate qui le rend totalement adapté aux applications sur des vêtements.
- ✓ Certifié OEKO TEX Classe I, permettant même une application sur les vêtements pour bébés et enfants.
- ✓ Finition semi-brillante.
- ✓ Pellicule douce au toucher.
- ✓ Très bon rapport qualité-prix.
- ✓ Actuellement disponible en 23 couleurs :

White 101	Black 103	Grey 124	Silver 123	Light Blue 108	Royal Blue 109	Navy Blue 112	Vivid Blue 189
Gold 102	Lemon Yellow 113	Golden Yellow 104	Sun Yellow 184	Beige 134	Orange 105	Brown 115	Forest Green 118
Dark Green 110	Pink 128	Red 106		Fluo Pink 132	Fluo Green 131	Fluo Yellow 111	Fluo Orange 126

Points clés d'application

- ✓ Facile à utiliser grâce à son support moyennement collant.
- ✓ Très facile à écheniller → Gain de temps.
- ✓ Très facile à presser, grâce à son mode d'application à basse température → 120°C / 248°F - 20 sec.
- ✓ Idéal pour les motifs et lettrages de taille moyenne.

Avantages d'utilisation

- ✓ Applications recommandées → vêtements promotionnels, vêtements de sport, vêtements pour bébés et enfants, vêtements et accessoires de mode.
- ✓ Adapté pour être utilisé sur le coton, l'acrylique et le polyester (non sublimé).

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Epaisseur moyenne	Support	Dimensions	Certifications
Vinyle	110 µm Fluo : 215 µm	Polyester adhésif & transparent	Toutes les références sont disponibles en : 50 cm x 5 m 50 cm x 20 m 30 cm 20 m Ref. 103, 101 également disponibles en : 75 cm x 20 m 150 cm x 20 m	 Toutes les références : Classe I

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

S'applique sur	Découpe	Température & durée d'application
Coton Polyester Acrylique & fibres similaires	Pour l'utilisation des couleurs standard: lame de découpe 45° Pour l'utilisation des couleurs fluo: lame de flocage 60°	120°C – 20 s 248°F – 20 s

Pression	Pelage
Moyenne	À froid

Etape 1 – Découpe

Mettre en place la découpe du film à transfert à chaud en mode miroir et utiliser une lame de découpe standard (45°).

Etape 2 – Echenillage

Retirer l'excès de matière (échenillage facile).

Etape 3 – Application

Positionner le visuel sur le textile et presser avec une presse Sefa DUPLEX/ROTEX ou équivalent, à 120°C/248°F pendant 20 secondes, avec une pression moyenne.

Nous recommandons l'utilisation de papier siliconé pour protéger les visuels et le textile pendant l'application.

Etape 4 – Pelage

Peler le support une fois refroidi.

REMARQUE : nous vous recommandons vivement d'effectuer des tests avant de lancer une production.

CONSEILS DE SOIN ET D'ENTRETIEN

Lavage	Repassage	Sèche-linge	Nettoyage à sec
Jusqu'à 60°C/140°F	Sur l'envers uniquement	Oui	Non recommandé

Durée de conservation	Température de stockage	Éclairage de stockage	Position
Jusqu'à 1 an	Endroit sec entre 15°C et 30°C/ 59°F et 86°F	A l'abri de la lumière	Position verticale

Soin et entretien:

- ✓ Toujours respecter les instructions mentionnées sur l'étiquette du vêtement.
- ✓ Attendre 24 heures après le transfert avant le premier lavage.
- ✓ Eviter l'utilisation de produits agressifs.

Conseils de lavage:

- ✓ Respecter les recommandations textiles.
- ✓ De préférence à l'envers pour allonger la durée de vie du transfert.
- ✓ Ne pas utiliser d'agent blanchissant.