



QUICKFLEX REVOLUTION®

DER EINZIGE UNIVERSAL-WASSERÜBERTRAGUNGSFILM, UMWELTFREUNDLICH

Dieser sanfte, matte Wärmeübertragungsfilm kann auf allen Textilien, auch auf Nylon, angewendet werden. Auf Wasserbasis, einer der umweltfreundlichsten HTV.

SPEZIFIKATIONEN

 ZUSAMMENSETZUNG	PU
 MATERIALSTÄRKE	90 µm
 TRÄGER	Polyester klebend & transparent

EINSTELLUNGEN

 RICHTUNG DES SCHNITTS	Schnitt (Spiegel)
 SCHNEIDEN	Flex blade 45°

UTILISATION

 TEXTILE	Baumwolle, Polyester, Acryl, Baumwolle/ Polyester-Mischung ohne repellierende Behandlung Spezielle Textilien*: Nylon, Polyamidl
 ZEIT & TEMPERATUR	Schnellmodus: 140°C - 284°F / 5s Niedrige Temperatur: 120°C - 248°F / 20s Spezielle Textilien: 1. Pressung: 140°C - 284°F / 5s 2. Pressung: 140°C - 284°F / 15s
 DRUCK	Mittel
 ABZIEHVERKALTEN	warm oder kalt

ZERTIFIKATE

ZERTIFIKATE	EVE VEGAN 
--------------------	---

HINWEIS: Wir empfehlen dringend, vor der Produktion Tests zum Schneiden, Druck und Anwendung durchzuführen. dieses holografische htv verändert seine Farbe je nach Lichteinfall und dem Farbton des

DIE HAUPTVORTEILE

- PU auf Wasserbasis.
- Glatt und angenehm im Griff.
- Geeignet für Baby-/Kinderkleidung und Sportbekleidung.
- Geeignet für alle Arten von Stoffen, einschließlich Nylon.
- Sehr flexibel, ideal für dehnbare Kleidung.
- Leicht zu schneiden, zu entgittern und heiß oder kalt abzuziehen.

PFLEGE UND BEHANDLUNG

- Bitte beachten Sie stets die Anweisungen des Kleidungsstücks.
- Waschen Sie das Kleidungsstück auf links, um die Lebensdauer des Designs zu verlängern.
- Lassen Sie nach dem Auftragen mindestens 24 Stunden vergehen, bevor Sie es das erste Mal waschen.
- Vermeiden Sie den Einsatz von aggressiven Produkten.
- Verwenden Sie kein Bleichmittel.

Waschen	Bügeln	Trockner
 40°C / 104°F* 60°C / 140°F	 Linksgewendet	 Ja

LAGERUNG

- Die empfohlene Lagerdauer beträgt maximal ein Jahr.
- Lagern Sie das Produkt in einem trockenen Raum bei einer Temperatur von 15°-30°C / 60°-85°F.
- Setzen Sie das Produkt nicht direkter Sonneneinstrahlung aus und lagern Sie es in aufrechter Position.

SCHRITT FÜR SCHRITT : WIE VERARBEITEN SIE IHR PRODUKT

- SCHRITT 1** - Führen Sie einen Schneidenest mit Ihrem Schneideplotter durch.
- SCHRITT 2** - Schneiden Sie den Heißtransferfilm spiegelverkehrt und verwenden Sie eine Standardmessers (45°).
- SCHRITT 3** - Entgittern Sie überschüssiges Material und tragen Sie das Motiv auf das Kleidungsstück auf.
- SCHRITT 4** - Drücken Sie und ziehen Sie die Trägerfolie bei lauwarmer oder kalter Temperatur ab.