

CARBON™

DIE BESTE OPTION FÜR DIE PERSONALISIERUNG MIT KOHLENSTOFFEFFEKT

Suchen Sie nach einer Wärmeübertragungsfolie, die eine Personalisierung mit glänzendem Kohlefasereffekt ermöglicht? Carbon ist eine 3D-PU-Folie, die großartige und tiefe Carbon-Effekte mit einer reliefartigen Textur ermöglicht.

Modebekleidung und Accessoires



Ausrüstung für Sportkleidung



Produktbeschreibung

- ✓ Bringt einen großen "Car Wrapping"-Trend in Ihre Textilien und unterstützt die Personalisierung.
- ✓ Spezielle Carbon-Spezialeffekt-Personalisierung.
- ✓ OEKO-TEX Klasse I zertifiziert, wodurch die Anwendung auch auf Baby- und Kinderbekleidung möglich ist.
- ✓ 3D-Effekt.
- ✓ 6 Farben:



680 Black



681 White



683 Silver



682 Gold



686 Red



689 Blue

Schlüsselpunkte der Anwendung

- ✓ Trotz seiner Dicke sehr leicht zu schneiden.
- ✓ Sehr leicht zu entgittern.
- ✓ Empfohlen für mittlere Designs, Schriftzüge und geometrische Formen.

Vorteile bei der Verwendung

- ✓ Bequem zum Anfassen.
- ✓ Auch empfohlen für: Personalisierung von Sportkleidung und Zubehör.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Material	Durchschnittliche Stärke	Trägerfolie	Maße	Zertifizierungen
PU	150 µm	Nicht klebender, transparenter Polyester	50 cm x 5/10 m	 <p>All references: Class I</p>

ANWENDUNGSANLEITUNG

Anwendbar auf	Schnitt	Applikationstemperatur und -dauer
Baumwolle Polyester Acryl Baumwolle-Polyester-Mischgewebe ohne Abweisungs-ausrüstung	45°- Messer für Flockfolie	160°C – 20 s 320°F – 20 s

Presskraft	Abziehen
Mittel	Kalt

Schritt 1 – Schneiden

Programmieren Sie den Schnitt der Wärmetransferfolie im Spiegelmodus und verwenden Sie ein Standardmesser für Flockfolie (45°) für Galaxy.

Schritt 2 – Entgittern

Entfernen Sie die überschüssige Folie (müheloses Entgittern).

Schritt 3 – Applikation

Platzieren Sie das Design auf der Textilie und pressen Sie mit einer Sefa DUPLEX/ROTEX oder gleichwertigen Heißpresse bei 160°C/320°F für 20 Sekunden und mit mittlerer Presskraft, außer für Modell 1107 (180°C/356°F für 20 Sekunden).

Wir empfehlen, zum Schutz des Designs und des Kleidungsstückes während der Applikation ein Silikonpapier zu verwenden.

Schritt 4 – Abziehen

Ziehen Sie das Material kalt ab.

HINWEIS: Wir empfehlen dringend, vor dem Produktionsstart einige Tests durchzuführen.

EMPFEHLUNGEN ZUR PFLEGE UND ERHALTUNG

Waschen	Bügeln	Tumbler-trocknung	Chemische Reinigung
Bis zu 60°/140°F	Nur auf links	Ja	Ja
Lager-dauer	Lagertem-peratur	Lichtverhältnisse bei Lagerung	Position
Bis zu 1 Jahr	Trocken bei 15°C-30°C/ 59°F-86°F	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen	Senkrecht lagern

Pflege und Erhaltung:

- ✓ Beachten Sie die Pflegeanleitung des Kleidungsstücks.
- ✓ Warten Sie vor dem ersten Waschen 24 Stunden.
- ✓ Vermeiden Sie aggressive Produkte.

Waschempfehlungen

- ✓ Beachten Sie die Pflegeanleitung des Kleidungsstücks.
- ✓ Vorzugsweise auf links, um das Design länger zu erhalten.
- ✓ Nicht bleichen.