

## DUOFLEX™

### DIE EINZIGARTIGE TEXTILTRANSFERFOLIE, DIE EIN ZWEIFARBIGES 3D-ENDERGEBNIS MIT NUR EINER APPLIKATION BIETET

Sie suchen eine Lösung für eine einfache und schnelle zweifarbige Personalisierung? Duoflex ist eine exclusive, dicke und deckende Textiltransferfolie, die eine neue Generation von 3D-Kreationen mit einzigartigen kontrastierenden Kanten erlaubt.

#### Mode und Wohndekorationsartikel



#### Sport-Equipment



#### Produktbeschreibung

- ✓ Erzielen Sie eine farbige Kontur um Ihr Muster herum und einen 3D-Effekt in nur einer Applikation. Dieses Ergebnis wird Dank der Hitzewirkung im Produkt erzielt.
- ✓ Sehr dickes Produkt, ermöglicht 3D-Effekte.
- ✓ Extrem weiches Finish, sehr angenehmes Handfeel.
- ✓ Mattes Finish.
- ✓ Erhältlich in 6 verschiedenen Farbkombinationen:




White/Black 4403




Black/White 4401



White/Red 4406



White/Blue 4409



White/Yellow 4404



White/Green 4410

#### Applikation - Kernfakten

- ✓ Sehr leicht zu schneiden mit einem 60°-Messer für Flockfolie.
- ✓ Leicht zu entgittern → spart Produktionszeit.
- ✓ Konturstärke kann durch Anpassung der Presszeit während der Applikation variiert werden.

#### Nutzungsvorteile

- ✓ Perfekt zur Produktion von Nummern, Namen und Sportwappen.
- ✓ Verleiht Modeaccessoires und Sportequipment einen dicken 3D-Effekt.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Material	Durchschnittliche Stärke	Trägerfolie	Maße
Vinyl/PU	460 µm	Nicht klebender, transparenter Polyester	50 cm x 10 m

## ANWENDUNGSANLEITUNG

Anwendbar auf	Schnitt	Applikationstemperatur und -dauer
Baumwolle Polyester Acryl Baumwolle-Polyester-Mischgewebe ohne Abweisungsausrüstung	60°-Messer für Flockfolie	165°C – 20 s 329°F – 20 s → 20 bis 60 Sekunden je nach beabsichtigter Konturstärke

Presskraft	Abziehen
Mittel	Kalt

### Schritt 1 – Schneiden

Programmieren Sie den Schnitt der Wärmetransferfolie im Spiegelmodus und verwenden Sie ein Standardmesser für Flockfolie (60°).

### Schritt 2 – Entgittern

Entfernen Sie die überschüssige Folie (müheslos Entgittern).

### Schritt 3 – Applikation

Platzieren Sie das Design auf der Textilie und pressen Sie mit einer Sefa DUPLEX/ROTEX oder gleichwertigen Heißpresse bei 165°C/329°F für 20 Sekunden und mit mittlerer Presskraft.

Wir empfehlen, zum Schutz des Designs und des Kleidungsstückes während der Applikation ein Silikonpapier zu verwenden.

### Schritt 4 – Abziehen

Ziehen Sie das Material kalt ab.

*HINWEIS: Wir empfehlen dringend, vor dem Produktionsstart einige Tests durchzuführen.*

## EMPFEHLUNGEN ZUR PFLEGE UND ERHALTUNG

Waschen	Bügeln	Tumbler-trocknung	Chemische Reinigung
Bis zu 40°C/104°F	Nur auf links	Nein	Nein

Lagerdauer	Lagertemperatur	Lichtverhältnisse bei Lagerung	Position
Bis zu 1 Jahr	Trocken bei 15°C-30°C/59°F-86°F	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen	Senkrecht lagern

### Pflege und Erhaltung:

- ✓ Beachten Sie die Pflegeanleitung des Kleidungsstücks.
- ✓ Warten Sie vor dem ersten Waschen 24 Stunden.
- ✓ Vermeiden Sie aggressive Produkte.

### Waschempfehlungen

- ✓ Beachten Sie die Pflegeanleitung des Kleidungsstücks.
- ✓ Vorzugsweise auf links, um das Design länger zu erhalten.
- ✓ Nicht bleichen.