

NEU

EASYPRINT™ – Ref. 1722

DIE BESTE UND WEIßESTE TEXTILTRANSFERVINYLFOLIE AUF DEM MARKT

Sie suchen die qualitative hochwertigste Textiltransfervinylfolie? Easyprint ist eine Vinylfolie mit halbmattem Finish, kompatibel mit HP Latextinte und OEKO TEX Standard 100 Produktklasse I zertifiziert.

Mode



Sportbekleidung



Produktbeschreibung

- ✓ Reinweiße Farbschicht
- ✓ Perfekte Erhaltung der Druckfarben nach dem Pressen
- ✓ OEKO-TEX Produktklasse I zertifiziert, und damit sogar für Baby- und Kinderbekleidung geeignet
- ✓ Die matteste textiltransfervinylfolie auf dem Markt
- ✓ Kann ohne Tape angebracht werden
- ✓ Bietet hochauflösende Druckqualität
- ✓ Vinyl mit Soft-Touch-Finish

Anwendung - Kernfakten

- ✓ Sehr einfach zu bedrucken
- ✓ Kompatibel mit Solvent/Eco-Solvent- und HP Latextinte
- ✓ Einfach zu schneiden
- ✓ Leicht zu entgittern → spart Produktionszeit
- ✓ Perfekt zum Drucken leuchtender Farben geeignet

Nutzungsvorteile

- ✓ Perfekt für dickere Textilien wie z.B. dicke Baumwolle, unsublimierter Polyester und Acryl
- ✓ Empfohlen für Mode, Sportbekleidung, Kinderbekleidung, aber auch Accessoires
- ✓ Hohe Waschbeständigkeit, bis zu 60°C/140°F

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Material	Durchschnittliche Stärke	Trägerfolie	Maße	Tintenkompatibilität	Zertifizierung
Vinyl	160 µm	PET Nicht klebend	Erhältlich in: 37,5 cm x 20 m 50 cm x 20 m 75 cm x 20 m 150 cm x 20 m	Solvent/Eco-Solvent Latex HP Latextinte (Besuchen Sie unsere Website: Gebrauchsanweisung -> Inks für Tintenkompatibilität)	 Produktklasse I

ANWENDUNGSANLEITUNG

Anwendbar auf	Schnitt	Applikationstemperatur und -dauer
Acryl / Baumwolle / Polyester Mischungen ohne Abweisungs- ausrüstung	45°- Messer für Flexfolie	160°C – 20 s 320°F – 20 s

Presskraft	Abziehen	Empfohlenes Tape
Mittel	Heiß	ATT 500, ATT 450, oder ATT 490 Kann auch ohne Tape angebracht werden

Sobald das Design bereit für die Applikation ist, können Sie ein Tape mit mittlerer Klebekraft verwenden (siehe oben), um:

- Es an Kleidungsstücken anzubringen
- Es zu lagern
- Gruppieren Sie mehrere Designs der gleichen Art, wie z.B. Nummern, vor dem Anbringen

Schritt 1 – Drucken & Schneiden

Programmieren Sie den Druck und Schnitt der Wärmetransferfolie ohne das Design zu drehen. Definieren Sie die Schnittmarken.

Schritt 2 – Entgittern

Entfernen Sie die überschüssige Folie (müheloses Entgittern).

Schritt 3 – Applikationstape

Warten Sie mindestens 4 Stunden (vorzugsweise 24 Stunden) vor dem Transfer, sodass die Tinte gut trocknen kann. Ansonsten könnte die Tinte auf das Tape abfärben, wodurch die Optik des Designs beschädigt wird.

Es ist nicht zwingend notwendig, zum Transfer des Bildes ein Tape zu benutzen. Dies kann auch manuell getan werden. Alternativ kann ein Tape mit mittlerer Klebekraft zum Transfer des Designs verwendet werden.

Schritt 4 – Applikation

Pressen Sie die Textilie ca. 5 Sekunden lang vor, um sie zu glätten und überschüssige Feuchtigkeit abzugeben.

Platzieren Sie das Design auf der Textilie und pressen Sie mit einer Sefa DUPLEX/ROTEX oder gleichwertigen Heißpresse bei 160°C/320°F für 20 Sekunden mit mittlerer Presskraft.

Wir empfehlen, zum Schutz des Designs und des Kleidungsstückes während der Applikation ein Silikonpapier zu verwenden.

Schritt 5 - Abziehen

Falls ein Tape verwendet wurde, ziehen Sie es ab solange es noch heiß ist.

HINWEIS: Wir empfehlen dringend, vor dem Produktionsstart einige Tests durchzuführen.

EMPFEHLUNGEN ZUR PFLEGE UND ERHALTUNG

Waschen	Bügeln	Tumbler-trocknung	Chemische Reinigung
Bis zu 60°C/140°F	Nur auf links	Ja	Nicht empfohlen

Lager-dauer	Lagertem-peratur	Lichtverhältnisse bei Lagerung	Position
Bis zu 1 Jahr	Trocken bei 15°C-30°C/ 59°F-86°F	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen	Senkrecht lagern

Pflege und Erhaltung:

- ✓ Beachten Sie die Pflegeanleitung des Kleidungsstücks
- ✓ Beachten Sie die Anweisungen des Druckerherstellers und befolgen Sie die Druck- (40°C/104°F) und Trocknungstemperatur (45°C/113°F).
- ✓ Nutzen Sie ausschließlich originale Druckfarbe des Druckerherstellers
- ✓ Bedruckbare Folien sind sehr empfindlich: Behandeln Sie sie mit Vorsicht und vorzugsweise mit Handschuhen
- ✓ Warten Sie vor dem ersten Waschen 24 Stunden
- ✓ Vermeiden Sie aggressive Produkte

Waschempfehlungen:

- ✓ Vorzugsweise auf links, um das Design länger zu erhalten
- ✓ Nicht bleichen