Chemica
HEAT TRANSFERS FOR TEXTILES

TECHNISCHE DATEN
2025

NEWJET

MATT BEDRUCKBARE HEISSTRANSFERFOLIE FÜR PERSONALISIERUNG VON HELLEN TEXTILIEN MIT TINTENSTRAHLDRUCKERN

Möchten Sie Ihre Textilien mit einem Tintenstrahl-Bürodrucker personalisieren? Newjet ist eine bedruckbare bedruckbare Thermotransferfolie mit mattem Finish und weicher Haptik, die voll kompatibel ist mit Bürodruckern. Sie ist für helle Textilien geeignet.

SPEZIFIKATIONEN

ZUSAMMENSETZUNG	FILM
MATERIALSTÄRKE	85 µm
TRÄGER	A3/A4

NUTZUNG

TEXTILE	Baumwolle Polyester Acryl und ähnliche Fasern
ZEIT & TEMPERATUR	160°C - 320°F / 20s
DRUCK	Mittel
ABZIEHVERKALTEN	Kalt

SCHRITT FÜR SCHRITT

SCHRITT 1 - DRUCKEN UND SCHNEIDEN
Programmieren Sie das Drucken und Schneiden des Entwurfs ohne Drehung mit Hilfe eines Spiegelmodus. Definieren Sie die wir empfehlen Ihnen, dieses Produkt zu schneiden Schneiden Sie dieses Produkt von Hand.

Schritt 2 - Schneiden
Entfernen Sie überschüssiges Material (einfaches Entgittern).

Schritt 3 - Anbringen
Positionieren Sie das Visual auf dem Textil und pressen Sie es mit
einer Sefa DUPLEX/ROTEX-Presse oder einer gleichwertigen Presse, bei
160°C/320°F für 20 Sekunden bei mittlerem
mittlerem Druck.
Wir empfehlen die Verwendung von Silikonpapier
zum Schutz des Bildmaterials und des Textils während
während der Anwendung.

Schritt 4 - Abziehen
Kalt abziehen.

DIE HAUPTVORTEILE

- Speziell für die Verwendung mit Bürodruckern entwickelte Wärmetransferfolie für die Verwendung mit Bürodruckern (Tintenstrahldrucker).
- Die Tinte trocknet schnell → Spart Zeit.
- Gute Deckkraft.
- Matte Oberfläche
- Fühlt sich weich an.
- Sehr angenehm zu tragen, da es sehr dünn ist.

PFLEGE UND BEHANDLUNG

- Befolgen Sie immer die Anweisungen für das Kleidungsstück.
- Auf links waschen, um die Lebensdauer des Motivs zu verlängern.
- Warten Sie 24 Stunden nach der Anwendung vor dem ersten Waschen.
- Vermeiden Sie den Einsatz aggressiver Produkte.
- Verwenden Sie kein Bleichmittel.

Waschen	Tumblertrocknung	Chemische Reinigung
40°C / 104°F	Umgekehrte Seite	Autorisiert

LAGERUNG

- Die empfohlene Lagerdauer beträgt maximal ein Jahr.
- Lagern Sie das Produkt in einem trockenen Raum bei einer Temperatur von 15°-30°C / 60°-85°F.
- Setzen Sie das Produkt nicht direkter Sonneneinstrahlung aus und lagern Sie es in aufrechter Position.

HINWEIS: Wir empfehlen dringend, vor der Produktio
Tests zum Schneiden, Druck und Anwendung
durchzuführen.

CHEMICA SAS 35 rue de Malacussy , 42000 Saint-Etienne, FRANCE

Tél : +33(0)477 49 20 90 | info@chemica.fr | www.chemica.fr