



FAB'TWILL® SATIN

VERLEIHEN SIE IHREN SPORTABZEICHEN ELEGANZ UND GLANZ!

Entdecken Sie unsere neue, bedruckbare Folie mit Satineffekt, die speziell für die Sublimation entwickelt wurde und sich perfekt zur Gestaltung stilvoller Abzeichen im Sportbereich eignet.

Mit ihrer seidenmatten Oberfläche und leichten Lichtreflexion verleiht sie all Ihren Sportmarkierungen Glanz und Eleganz. Vielseitig einsetzbar, lässt sie sich mühelos mit einem Plotter oder Laser schneiden und bietet eine elegante und moderne Lösung zur Veredelung Ihrer Sportausrüstung.

SPEZIFIKATIONEN

	ZUSAMMENSETZUNG	Polyester
	MATERIALSTÄRKE	250 µm
	TRÄGER	Selbstklebend & transparent polyester

EINSTELLUNGEN

	CUTTING	Flexklinge 60° oder Laserschnitt
--	----------------	----------------------------------

SUBLIMATION

	PRINTING	Sublimationstinten
	VORHEIZEN	190° / 374°F 10 s
	SUBLIMATION	190°C / 374°F 50 s

NUTZUNG

	TEXTILE	Baumwolle, Polyester, Polycotton
	ZEIT & TEMPERATUR	160°C / 320°F 20 s
	DRUCK	Mittel
	ABZIEHVERKALTEN	warm

SCHRITT 4 - LASERSCHNEIDEN

Schneiden Sie Ihr Design anhand der Schnittmarkierungen aus. Entfernen Sie überschüssiges Schnittmaterial. Um ein Verbrennen des FAB'TWILL® SATIN zu vermeiden, kontrollieren Sie die Geschwindigkeit sorgfältig und achten Sie auf die Einstellung der Laserschneidgeschwindigkeit.

OR PLOTTER Schneiden Sie Ihre Transferfolie mit einer 60°-Klinge.

SCHRITT 5 - Entfernen Sie den PET-Träger und platzieren Sie das Bild wie gewünscht auf dem Textil, schützen Sie es mit einem Blatt Silikonpapier. Drücken Sie 160°C / 320°F / 20s.

HINWEIS: Wir empfehlen dringend, vor der Produktion Tests zum Schneiden, Druck und Anwendung durchzuführen.

DIE HAUPTVORTEILE

- Lebendige Farben, Sublimationstinten.
- Satin-Effekt
- Kann mit Laser- oder Plotterschnitt verwendet werden
- Kann lange gelagert werden, nachdem die Tinten durch Druck auf das Textil bei 160°C für 20 Sekunden fixiert wurden.

PFLEGE UND BEHANDLUNG

- Befolgen Sie immer die Anweisungen für das Kleidungsstück.
- Auf links waschen, um die Lebensdauer des Motivs zu verlängern.
- Warten Sie 24 Stunden nach der Anwendung vor dem ersten Waschen.
- Vermeiden Sie den Einsatz aggressiver Produkte.
- Verwenden Sie kein Bleichmittel.

Waschen	Bügeln	Trockner
60°C / 140°F	Linksgewendet	Ja

LAGERUNG

- Die empfohlene Lagerdauer beträgt maximal ein Jahr.
- Lagern Sie das Produkt in einem trockenen Raum bei einer Temperatur von 15°-30°C / 60°-85°F.
- Setzen Sie das Produkt nicht direkter Sonneneinstrahlung aus und lagern Sie es in aufrechter Position.

SCHRITT FÜR SCHRITT : WIE VERARBEITEN SIE IHR PRODUKT

SCHRITT 1 - ANWENDUNG DER EINSTELLUNGEN UND VORBEREITUNG DER VERSCHIEDENEN WERKZEUGE

SCHRITT 2 - DRUCKEN DES BILDES

Drucken Sie Ihr Bild mit Schnittmarken im Spiegelmodus auf das Sublimationspapier.

SCHRITT 3 - ÜBERTRAGUNG DES BILDES

VORHEIZEN: Überprüfen Sie die Übertragungseinstellungen: 190°C, 10s. SUBLIMIERUNG: Sublimationseinstellungen: 190°, 50s.

Legen Sie das Format des Sublimationspapiers auf den FAB'TWILL® SATIN. Die bedruckte Seite zeigt zum FAB'TWILL® SATIN, wobei Sie die Schnittmarken beachten. Das Sublimationspapier muss mit hochhitzebeständigem Klebeband an mindestens zwei gegenüberliegenden Kanten auf dem FAB'TWILL® SATIN befestigt werden. Klebeband an mindestens zwei gegenüberliegenden Kanten des Sublimationspapiers befestigt werden.

Wenn das Sublimationspapier nicht flach ist, kleben Sie es an einer dritten Kante fest. Zum Übertragen andrücken. Heben Sie das Thermosublimationspapier an, um es zu entfernen, und achten Sie darauf, dass es nicht auf dem FAB'TWILL® SATIN schleift.