

REFLEX DECO™

EL VINOLO DE CORTE PERFECTO PARA PERSONALIZAR ARTÍCULOS DE MODA CON EFECTOS REFLECTANTES

¿Busca aportar un efecto reflectante a sus tejidos?

Reflex Deco es una lámina perfecta para la personalización de prendas y accesorios de moda.

Accesorios de moda




Características del producto

- ✓ Muy resistente a la fricción gracias a su grosor.
- ✓ Larga durabilidad.
- ✓ Disponible en 5 colores diferentes :



Green 492



Black 498



Red 493



Blue 491



Yellow 494

Puntos claves de aplicación

- ✓ Fácil de cortar
- ✓ Muy fácil de depilar → ahorra tiempo de producción.
- ✓ Recomendado para diseños pequeños y medianos como letras, números y formas geométricas.
- ✓ Portador adhesivo muy fuerte que permite reposicionar el diseño después del depilado.

Beneficios de uso

- ✓ Recomendado para accesorios de moda o ropa deportiva.

ESPECIFICACIONES

Composición	Grosor promedio	Material	Dimensiones
Poliuretano reflectante	200 µm	Poliéster Adhesivo y Transparente	50 cm x 10 m

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Aplicable en	Corte	Aplicación: Temperatura y duración
Algodón Poliéster Acrílico Mezclas de algodón / poliéster sin revestimiento	Hoja Flex 45 °	<u>1ra prensa:</u> 160 ° C - 3 s 320 ° F - 3 s <u>2da prensa:</u> 160 ° C - 15 s 320 ° F - 15 s

Presión	Pelado
Media	Caliente

Paso 1 - Cortar

Configure el corte de la lámina en modo espejo y use una cuchilla Flex estándar de 45 °.

Paso 2 – Depilar

Elimine el exceso de material (retire fácilmente).

Paso 3 - Aplicar

Coloque su diseño en el textil y pláncelo con un Sefa DUPLEX / ROTEX o equivalente a 160 °C / 320 °F durante 3 segundos, con una presión media, despegue el respaldo cuando esté caliente y luego pláncelo a 160 °C / 320 °F durante 15 segundos protegido por un papel de silicona.

Paso 4 - Pelar

Pele el material mientras esté caliente.

NOTA: Es altamente recomendable que realice pruebas antes de empezar una producción.

RECOMENDACIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Lavar	Planchar	Secar	Limpieza en seco
Hasta 40 °C 104 °F	Solo del revés	Sí	Sí

Almacenamiento			
Período	Temperatura	Iluminación	Posición
Hasta 1 año	Lugar seco 15 - 30°C 59°F - 86°F	Lejos de la luz solar	Vertical

Cuidado y mantenimiento:

- ✓ Respete siempre las instrucciones del tejido.
- ✓ Espere 24 horas después de la aplicación antes del primer lavado.
- ✓ Evite el uso de productos agresivos.

Recomendaciones de lavado :

- ✓ Lave del revés para extender la vida del diseño.
- ✓ No use blanqueador.