

UPPERFLOK™

EL VINILO FINO DE CORTE CON ACABADO ATERCIOPELADO

¿Busca una solución de personalización de terciopelo fino? Upperflok es una bonita lámina de viscosa con acabado de gamuza que permite resultados de personalización muy modernos.

Decoración del hogar y accesorios



Características del producto

- ✓ Lámina fina de terciopelo.
- ✓ Tacto super suave.
- ✓ Acabado tipo ante.
- ✓ Capaz de superponer varias láminas permitiendo lograr diseños multicolores.
- ✓ Disponible en 23 colores:



Puntos claves de aplicación

- ✓ Fácil de cortar con una cuchilla Flock de 60°.
- ✓ Rápido y fácil de depilar.
- ✓ Ideal para letras y diseños medianos y pequeños..

Beneficios de uso

- ✓ Particular alta resistencia al lavado, hasta 60 °C / 140 °F.
- ✓ Cómodo al tacto.
- ✓ Recomendado para la decoración del hogar y accesorios de moda como cortinas, fundas de cojines, fundas de vellón.

ESPECIFICACIONES

Composición	Grosor promedio	Material	Dimensiones
Flock viscoso	300 µm	Poliéster adhesivo y transparente	Disponible en: 50 cm x 20 m Excepto Ref. 521, 525, 527, 519, solo disponible en: 50 cm x 5 m

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Aplicable en	Corte	Aplicación: Temperatura y duración
Algodón Poliéster Acrílico Mezclas de algodón / poliéster sin revestimiento	Hoja Flock 60°	160°C – 20 s 320°F – 20 s

Presión	Pelado
Media	Frío

Paso 1 - Cortar

Configure el corte de la lámina en modo espejo y use una cuchilla Flock estándar de 60°.

Paso 2 – Depilar

Elimine el exceso de material (retire fácilmente).

Paso 3 - Aplicar

Coloque su diseño en el textil y pláncelo con un Sefa DUPLEX / ROTEX o equivalente a 160°C / 320°F durante 20 segundos, con una presión media.

Recomendamos el uso de un papel de silicona para proteger los diseños y el textil durante la aplicación.

Paso 4 - Pelar

Pele el material cuando esté frío.

NOTA: Es altamente recomendable que realice pruebas antes de empezar una producción.

RECOMENDACIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Lavar	Planchar	Secar	Limpieza en seco
Hasta 60°C 140°F	Solo del revés	Sí	Sí

Almacenamiento

Período	Temperatura	Iluminación	Posición
Hasta 1 año	Lugar seco 15 - 30°C 59°F - 86°F	Lejos de la luz solar	Vertical

Cuidado y mantenimiento:

- ✓ Respete siempre las instrucciones del tejido.
- ✓ Espere 24 horas después de la aplicación antes del primer lavado.
- ✓ Evite el uso de productos agresivos.

Recomendaciones de lavado :

- ✓ Lave del revés para extender la vida del diseño.
- ✓ No use blanqueador.