

3D-DUOFLEX™

EL ÚNICO VINILO DE CORTE QUE OFRECE UN EFECTO 3D CON SOLO UNA APLICACIÓN

¿Busca una solución de personalización de doble color fácil y rápida?

Duoflex es una lámina gruesa y opaca que permite una nueva generación de creaciones 3D con bordes de contrastes únicos.

Moda y accesorios de decoración del hogar



Equipos deportivos



Características del producto

- ✓ Obtenga un contorno coloreado alrededor de su patrón y obtenga un efecto 3D en una sola aplicación. Este resultado final se obtiene gracias a la acción del calor sobre el producto.
- ✓ Producto muy grueso, que permite efectos 3D.
- ✓ Piel ultra suave, muy agradable al tacto.
- ✓ Acabado mate.
- ✓ Disponible en 6 combinaciones diferentes de colores:




White/Black 4403




Black/White 4401



White/Red 4406



White/Blue 4409



White/Yellow 4404



White/Green 4410

Puntos claves de la aplicación

- ✓ Muy fácil de cortar, utilizando una cuchilla Flock de 60°.
- ✓ Fácil de depilar → ahorra tiempo de producción.
- ✓ Permite diferentes contornos de grosor, simplemente graduando el tiempo de prensado mientras lo aplica.

Beneficios de uso

- ✓ Ideal para la producción de números, nombres y escudos deportivos.
- ✓ Recomendado para dar un efecto 3D grueso a los accesorios de moda y equipos deportivos.

ESPECIFICACIONES

Composición	Grosor promedio	Material	Dimensiones
Vinilo / Poliuretano	460 µm	Poliéster transparente no adhesivo	50 cm x 10 m

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Aplicable en	Corte	Aplicación temperatura. y duración
Algodón Poliéster Acrílico Mezclas de algodón / poliéster sin revestimiento	Hoja Flock 60°	165 °C - 20 s 329 °F - 20 s → 20 seg. A 60 seg. Dependiendo del grosor del contorno buscado.

Presión	Pelado
Media	Frío

Paso 1 - Cortar

Configure el corte de su vinilo de corte en modo espejo y use una cuchilla Flock estándar de 60°.

Paso 2 – Depilar

Elimine el exceso de material (retire fácilmente).

Paso 3 - Aplicar

Coloque su diseño en el textil y pláncelo con un Sefa DUPLEX / ROTEX o equivalente a 165 °C / 329 °F durante 20 segundos, con una presión media.

Recomendamos el uso de un papel de silicona para proteger los diseños y el textil durante la aplicación.

Paso 4 - Pelar

Pele el material cuando esté frío.

NOTA: Es altamente recomendable que realice pruebas antes de empezar una producción.

RECOMENDACIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Lavar	Planchar	Secar	Limpieza en seco
Hasta 40 °C / 104 °F	Solo del revés	N/A	N/A

Almacenamiento

Período	Temperatura	Iluminación	Posición
Hasta 1 año	Lugar seco 15 - 30°C 59°F - 86°F	Lejos de la luz solar	Vertical

Cuidado y mantenimiento :

- ✓ Respete siempre las instrucciones de las prendas.
- ✓ Espere 24 horas después de la aplicación antes del primer lavado.
- ✓ Evitar el uso de productos agresivos.

Recomendaciones de lavado:

- ✓ Lave del revés para extender la vida del diseño.
- ✓ No use blanqueador.