

HOTMARKPRINT NYLON™ – Ref. 1992

VINILO IMPRIMIBLE DE POLIURETANO DEDICADO ESPECÍFICAMENTE A TEXTILES DE NYLON Y POLIAMIDA

¿Desea personalizar sus prendas de nylon con un vinilo que pueda ser impreso en impresoras de tintas solventes / eco solventes? Hotmarkprint Nylon es un vinilo imprimible adaptable a textiles con revestimiento como nylon garantizando una alta resolución de imágenes y diseños.

Prendas y equipos deportivos



Objetos promocionales



Características del producto

- ✓ Especialmente desarrollado para textiles difíciles como el nylon.
- ✓ Diseñado para lograr alta resolución de impresión.
- ✓ Acabado semi mate.
- ✓ Características de alta adherencia para textiles con revestimiento gracias al innovador termoadhesivo.
- ✓ Muy fino → cómodo de llevar.

Puntos claves de aplicación

- ✓ Muy fácil de imprimir.
- ✓ Compatible con impresoras de tinta solvente / eco-solvente.
- ✓ Portador de poliéster no adhesivo.
- ✓ Fácil de depilar → ahorre tiempo de producción.
- ✓ Permite pelar el diseño mientras aún está caliente sin dañarlo.

Beneficios de uso

- ✓ Muy recomendable para prendas y equipos de ropa deportiva como pantalones, chubasqueros, bolsos deportivos, balones, hamacas de nylon para acampar, etc.
- ✓ También recomendado para objetos promocionales como paraguas, maletín para laptop, bolsos, pufs, etc.

ESPECIFICACIONES

Composición	Grosor promedio	Material	Dimensiones	Compatibilidad de tintas	Certification
Poliuretano	50 µm	PET	Disponible en: 37,5 cm x 20 m 50 cm x 20 m 75 cm x 20 m 150 cm x 20 m	Solvente/Eco-Solvente Látex Revise nuestra página web para soporte técnico	 Oeko-Tex Clase I

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Aplicable en	Corte	Aplicación: Temperatura y duración
Nylon Recubierto Algodón Poliéster acrílico y fibras similares	Hoja Flex de 45°	140°C – 20 s 284°F – 20 s

Presión	Pelar	Cinta de transferencia recomendada
Media	Caliente y lento	ATT 450, ATT 500 o ATT 490

Una vez que sus diseños estén listos para ser aplicados, puede usar una cinta adhesiva de adherencia intermedia (ver arriba) para:

- Aplicarlos en prendas.
- Almacénelos.
- Agrupe varios diseños, como números, antes de aplicarlos a la vez.

Paso 1 – Imprimir y cortar

Programe la impresión y corte la lámina sin girar el diseño y use una cuchilla estándar (45°)

Paso 2 – Depilar

Elimine el exceso de material (retire fácilmente).

Paso 3 – Aplicar la cinta adhesiva

Espera un mínimo de 4 horas y preferiblemente 24 horas antes de grabar para permitir el secado adecuado de las tintas. De lo contrario, esto puede provocar una transferencia de tinta en la cinta, lo que podría dañar el aspecto visual del diseño. Use una cinta adhesiva mediana y recurra a la escobilla de goma para pegar el producto. Asegúrese de que no haya burbujas antes de quitar el respaldo del producto.

Paso 4 – Aplicar

Coloque su diseño en el textil y pláncelo con un Sefa DUPLEX / ROTEX o equivalente a 140°C/ 284°F durante 20 segundos. Recomendamos el uso de un papel de silicona para proteger los diseños y el textil durante la aplicación.

Paso 5 – Pelar

Pele el material lentamente mientras siga caliente.

NOTA: Es altamente recomendable que realice pruebas antes de empezar una producción.

RECOMENDACIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Lavar	Planchar	Secar	Limpieza en seco
Hasta 40°C/104°F	Solo del revés	Sí	No

Almacenamiento

Período	Temperatura	Iluminación	Posición
Hasta 1 año	Lugar seco 15 - 30°C 59°F - 86°F	Lejos de la luz solar	Vertical

Cuidado y mantenimiento:

- ✓ Siga las instrucciones de cuidado de la prenda.
- ✓ Siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante de la impresora y cuide la impresión (40°C/104°F) y la temperatura de secado (45°C/113°F).
- ✓ Importante: utilice siempre las tintas originales de su impresora.
- ✓ Las hojas de impresión son muy sensibles: manéjelas con cuidado y preferiblemente con guantes.
- ✓ Espere 24 horas antes del primer lavado.
- ✓ Evite el uso de productos agresivos.

Recomendaciones de lavado :

- ✓ Lave del revés para extender la vida del diseño.
- ✓ No use blanqueador.