

NUEVO

# EASYPRINT NYLON™ – Ref. 1902

## EL VINILO IMPRIMIBLE MÁS BLANCO DEDICADO A LA PERSONALIZACIÓN DE PRENDAS DE NYLON

¿Busca una hoja de impresión dedicada específicamente a la personalización de textiles de poliamida con un tratamiento especial? Easyprint Nylon es el medio imprimible más adecuado para textiles difíciles con telas con revestimiento como el nylon

### Prendas deportivas y objetos promocionales



### Características del producto

- ✓ Su innovador termo pegamento ha sido especialmente desarrollado para textiles de poliamida, asegurando una buena adherencia a telas difíciles como el nylon.
- ✓ NUEVA composición de fórmula, que ofrece una piel de color blanco puro y permite la conservación perfecta de las tintas de color durante la impresión.
- ✓ Certificado OEKO-TEX Clase I, que permite su aplicación incluso en ropa de bebés y niños.
- ✓ Alta resolución de impresión con acabado mate.

### Puntos claves de aplicación

- ✓ No es necesario usar una cinta mientras se aplica → rápido y sencillo.
- ✓ Muy fácil de imprimir.
- ✓ Compatible con impresoras de tinta solvente/eco-solvente y tintas HP Latex.
- ✓ Muy fácil de pelar mientras aún está caliente.
- ✓ Muy fácil de planchar → sin dejar marcas en el tejido de nylon

### Beneficios de uso

- ✓ Especialmente adaptado para la aplicación en telas tratadas con revestimiento como el nylon.
- ✓ También se puede aplicar sobre soportes de cuero como pelotas o zapatos.
- ✓ Recomendado para prendas y accesorios de ropa deportiva, pero también para objetos promocionales como bolsos deportivos, chaquetas de entrenamiento, chubasqueros o ponchos, sombrillas, mogotes y bolsos de nylon.

**ESPECIFICACIONES**

Composición	Grosor promedio	Material	Dimensiones	Compatibilidad de tintas
Vinilo	160 µm	PET	Disponible en: 37,5 cm x 20m 50 cm x 20 m 75 cm x 20 m 150 cm x 20 m	Solvente/Eco-Solvente HP Latex Inks series Revise nuestra página web para soporte técnico

**INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN**

Aplicable en	Corte	Aplicación: Temperatura y duración
Nylon Recubierto Algodón Poliéster acrílico y fibras similares	Hoja Flex de 45°	140°C – 20 s 284°F – 20 s

Presión	Pelar	Cinta de transferencia recomendada
Media	Caliente y lento	ATT 450, ATT 500 o ATT 490

Una vez que sus diseños estén listos para ser aplicados, puede usar una cinta adhesiva de adherencia intermedia (ver arriba) para:

- Aplicarlos en prendas.
- Almacénelos.
- Agrupe varios diseños, como números, antes de aplicarlos a la vez.

**Paso 1 – Imprimir y cortar**

Programe la impresión y corte la lámina sin girar el diseño y use una cuchilla estándar (45°)

**Paso 2 – Depilar**

Elimine el exceso de material (retire fácilmente).

**Paso 3 – Aplicar la cinta adhesiva**

Espera un mínimo de 4 horas y preferiblemente 24 horas antes de grabar para permitir el secado adecuado de las tintas. De lo contrario, esto puede provocar una transferencia de tinta en la cinta, lo que podría dañar el aspecto visual del diseño. El uso de una cinta de aplicación no es obligatorio para transferir la imagen, es posible transferir la imagen a mano. Alternativamente, se puede usar una cinta adhesiva de adherencia intermedia para transferir el diseño.

**Paso 4 – Aplicar**

Coloque su diseño en el textil y pláncelo con un Sefa DUPLEX / ROTEX o equivalente a 140°C/ 284°F durante 20 segundos. Recomendamos el uso de un papel de silicona para proteger los diseños y el textil durante la aplicación.

**Paso 5 – Pelar**

Pele el material lentamente mientras siga caliente.

*NOTA: Es altamente recomendable que realice pruebas antes de empezar una producción.*

**RECOMENDACIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

Lavar	Planchar	Secar	Limpieza en seco
Hasta 40°C/104°F	Solo del revés	Sí	No

**Almacenamiento**

Período	Temperatura	Iluminación	Posición
Hasta 1 año	Lugar seco 15 - 30°C 59°F - 86°F	Lejos de la luz solar	Vertical

**Cuidado y mantenimiento:**

- ✓ Siga las instrucciones de cuidado de la prenda.
- ✓ Siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante de la impresora y cuide la impresión (40°C/104°F) y la temperatura de secado (45°C/113°F).
- ✓ Importante: utilice siempre las tintas originales de su impresora.
- ✓ Las hojas de impresión son muy sensibles: manéjelas con cuidado y preferiblemente con guantes.
- ✓ Espere 24 horas antes del primer lavado.
- ✓ Evite el uso de productos agresivos.

**Recomendaciones de lavado :**

- ✓ Lave del revés para extender la vida del diseño.
- ✓ No use blanqueador.