



¡EL VINILO DE CORTE TEXTIL IDEAL PARA SUBLIMACIÓN QUE SE UTILIZA SIN PAPEL!

Obtenga un acabado con colores intensos y un efecto texturizado. **SUBLITEX** se ha diseñado especialmente para la impresión directa mediante tinta de sublimación. Si lo que necesita es producir insignias o logotipos de tamaño mediano o grande, **SUBLITEX** es su mejor aliado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
COMPOSICIÓN	Tejido blanco de poliéster
GROSOR	200 μm
SOPORTE	Poliéster autoadhesivo y transparentetransparente
CORTE	Cuchilla Flock 60°
COMPATIBILIDAD DE TINTAS	Tintas de sublimación
CERTIFICACIONES	REACH OEKO-TEX EVE VEGAN
APLICACIÓN	Algodón, poliéster, acrílicos, fibras similares
TEMPERATURA	170 °C/338 °F - 50°s
PRESIÓN	Media

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO

- Posibilidad de almacenamiento prolongado, tras fijar las tintas mediante el planchado de la prenda a 160 °C durante 20 segundos.
- Alta resistencia al lavado (60° C/140° F).
- Simplicidad de uso, sin necesidad de cinta de transferencia.
- Colores brillantes, acabado extraordinario.

INSTRUCCIONES DE LAVADO Y MANTENIMIENTO

- Respetar siempre las instrucciones indicadas en la prenda.
- Respetar siempre las instrucciones indicadas por el fabricante de la impresora y seguir las instrucciones de lavado (60 °C/140 °F).
- Evitar el uso de tintas no oficiales y no recomendadas por el fabricante de la impresora.
- Evitar la utilización de productos agresivos.
- Lavar del revés para prolongar la vida útil del diseño.
- Esperar 24 horas después de la aplicación antes de proceder al primer lavado.
- No utilizar agentes blanqueantes.

Lavado Planchado Secado Limpieza en seco

80°C/176°F Del revés Si No

ALMACENAMIENTO

- La vida útil recomendada es superior a 1 año.
- Almacenar el producto en un lugar seco a una temperatura de entre 15°-30 °C/59°-86 °F.
- Mantenerlo en posición vertical alejado de la luz solar.

PASO A PASO: CÓMO USAR NUESTROS PRODUCTOS







NOTA: Recomendamos encarecidamente realizar pruebas de impresión, corte, presión y aplicación antes de iniciar la producción.

PASO 1 - Imprimir el diseño visual con las marcas de referencia de corte para facilitar esta operación.

PASO 2 - Cortar el diseño y retirar el exceso de material.

PASO 3 - Durante 50 segundos, planchar el diseño visual para fijar las tintas a 170 °C directamente sobre el teiido.

Otro uso posible: Planchar en caliente a 170° C/338°F durante 50 segundos con el soporte de poliéster para fijar los colores. A continuación, retirar el soporte y volver a planchar el motivo en caliente sobre la prenda a 160° C/320° F durante 20 segundos.

PASO 4 - ¡Su diseño está listo!

