

# FLOKPRINT™ – Ref. 1950

## VINILO IMPRIMIBLE DE TERCIOPELO PARA PERSONALIZACIÓN PROMOCIONAL Y DE ACCESORIOS

¿Busca una solución de personalización de efecto terciopelo? Flokprint es vinilo imprimible con acabado tipo gamuza que permite una personalización distintivo

### Productos promocionales



### Decoración del hogar



### Características del producto

- ✓ Toque de terciopelo fino y suave.
- ✓ Acabado como gamuza.

### Puntos claves de aplicación

- ✓ Fácil de cortar → ahorre tiempo de producción.
- ✓ Fácil y rápido de pelar.
- ✓ Se puede usar sin cinta o con una cinta de alta adherencia.
- ✓ Muy fácil de imprimir.
- ✓ Compatible con impresoras de tinta solvente/eco-solvente.
- ✓ Gran absorción de tintas gracias a su impregnación de fibra.
- ✓ Adaptable a diseños medianos y grandes.

### Beneficios de uso

- ✓ Toque muy agradable.
- ✓ Recomendado para la decoración del hogar y accesorios de moda como cortinas, fundas de cojines, fundas de vellón.

## ESPECIFICACIONES

Composición	Grosor promedio	Material	Dimensiones	Compatibilidad de tintas
Vinilo	Fibras	PET	Disponible en: 50 cm x 10 m	Solvente/Eco-Solvente Revise nuestra página web para soporte técnico

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Aplicable en	Corte	Aplicación: Temperatura y duración
Algodón, poliéster acrílico y fibras similares	Hoja Flock de °60	160°C – 20 s 320°F – 20 s

Presión	Pelar	Cinta de transferencia recomendada
Media	Caliente	Transferencia a mano (grandes diseños) o adherencia intermedia ATT 450

Una vez que sus diseños estén listos para ser aplicados, puede usar una cinta adhesiva de adherencia intermedia (ver arriba) para:

- Aplicarlos en prendas.
- Almacénelos.
- Agrupe varios diseños, como números, antes de aplicarlos a la vez.

### Paso 1 – Imprimir y cortar

Programa la impresión y el corte del diseño sin girar las imágenes. Definir las marcas de corte.

### Paso 2 – Depilar

Elimine el exceso de material (retire fácilmente).

### Paso 3 – Aplicar la cinta adhesiva

Espera un mínimo de 4 horas y preferiblemente 24 horas antes de grabar para permitir el secado adecuado de la tinta de lo contrario esto puede provocar una transferencia de tinta en la cinta, lo que podría dañar el aspecto visual del diseño. No es necesario usar una cinta de aplicación para transferir la imagen, es posible hacerlo a mano.

Alternativamente, se puede usar una cinta adhesiva media (ATT 450) para transferir el diseño.

### Paso 4 – Aplicar

Plancha previamente el tejido durante aprox. 5 s para aplanarlo y liberar cualquier exceso de humedad. Coloque el diseño y plánelo con un Sefa DUPLEX/ROTEX o equivalente a 160°C/320°F durante 20 s, con una presión media. Recomendamos el uso de un papel de silicona para proteger los diseños y el textil durante la aplicación.

### Paso 5 – Pelar

Pele el material lentamente mientras siga caliente.

*NOTA: Es altamente recomendable que realice pruebas antes de empezar una producción.*

## RECOMENDACIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Lavar	Planchar	Secar	Limpieza en seco
Hasta 40°C/104°F	Solo del revés	Sí	No

### Almacenamiento

Período	Temperatura	Iluminación	Posición
Hasta 1 año	Lugar seco 15 - 30°C 59°F - 86°F	Lejos de la luz solar	Vertical

### Cuidado y mantenimiento:

- ✓ Siga las instrucciones de cuidado de la prenda.
- ✓ Siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante de la impresora y cuide la impresión (40°C/104°F) y la temperatura de secado (45°C/113°F).
- ✓ Importante: utilice siempre las tintas originales de su impresora.
- ✓ Las hojas de impresión son muy sensibles: manéjelas con cuidado y preferiblemente con guantes.
- ✓ Espere 24 horas antes del primer lavado.
- ✓ Evite el uso de productos agresivos.

### Recomendaciones de lavado :

- ✓ Lave del revés para extender la vida del diseño.
- ✓ No use blanqueador.