Chemica
HEAT TRANSFERS FOR TEXTILES

FICHA TÉCNICA
2025

NEWJET

VINILO IMPRIMIBLE MATE DEDICADO A LA PERSONALIZACIÓN DE IMPRESORAS Y TINTAS DE ESCRITORIO

¿Desea personalizar sus prendas desde su impresora de escritorio? Alljet es un vinilo de impresión especialmente compatible con impresoras y tintas de escritorio

ESPECIFIDADES

COMPOSICIÓN	CINE
ESPESOR	85 µm
SOPORTE	A3/A4

USO

TEXTILE	algodón poliéster Acrílico y fibras similares
TEMPERATURA Y TIEMPO	160°C - 320°F / 20s
PRESIÓN	Media
PELADO	Frío

PASO A PASO: CÓMO USAR SU PRODUCTO

PASO 1 IMPRIMIR Y CORTAR
Programe la impresión y el corte del diseño sin rotar las imágenes Defina las marcas de corte, es recommandable cortar este producto a mano

PASO 2 DEPILAR
Elimine el exceso de material (retire fácilmente).

PASO 3 APLICAR
Planche previamente el textil durante aprox 5 segundos para aplanarlo y liberar cualquier exceso de humedad Coloque su diseño en el textil y plánchelo con un Sefa DUPLEX/ROTEX o equivalente a 160 C 320 F durante 20 segundos con una presión media
Recomendamos el uso de un papel de silicona para proteger los diseños y el textil durante la aplicación

PASO 4 PELAR
Despéguela cuando esté fría

VENTAJAS DE PRODUCTOS

- Desarrollado especialmente para impresoras de escritorio (impresoras de inyección de tinta)
- Proceso de secado de tintas rápido ahorre tiempo de producción
- Buena opacidad
- efecto mate
- Tacto suave
- Muy cómodo de llevar, gracias a su delgadez

RECOMENDACIONES DE LAVADO Y MANTENIMIENTO

- Siempre respetar las instrucciones de la prenda.
- Lavar del revés para prolongar la vida del diseño.
- Esperar 24 horas antes del primer lavado.
- Evitar el uso de productos agresivos.
- No usar blanqueador.

Lavado	Planchado	Secadora
40°C / 104°F	Solo del revés	autorizado

ALMACENAMIENTO

- El tiempo de almacenamiento recomendado es de un año.
- Almacenar el producto en un lugar seco a una temperatura de 15°-30°C/ 60°-85°F.
- No exponer el producto a la luz solar, conservar en posición vertical.

NOTA: Siempre recomendamos hacer pruebas de corte, presión y aplicación antes de la producción.

CHEMICA SAS 35 rue de Malacussy , 42000 Saint-Etienne, FRANCE

Tél : +33(0)477 49 20 90 | info@chemica.fr | www.chemica.fr