

CREADO PARA GANAR !!

WINMARK es vinilo de corte termotransferible de CHEMICA que le ofrece calidad y satisfacción al mejor precio. Su soporte de poliéster autoadhesivo facilita su aplicación. Muy suave al tacto y con una superficie mate, es fácil de llevar y embellece todos los tejidos. Fácil de usar, rápido, eficaz y duradero, ¡es un ganador!"

ESPECIFICACIONES

COMPOSICION	Poliuretano
GROSOR	70 µm
SOPORTE	Poliéster adhesivo y transparente
CORTE	Cuchilla Flex 45°
CERTIFICACIONES	OEKO-TEX STANDARD 100 CLASSE 1
APLICACIONES	Algodón Y mezclas de Algodón y poliéster
TEMPERATURA	160°C - 320°F/10s
PRESION	Medio
PELADO	Tibio o Frío



VENTAJAS DE PRODUCTOS

- Bonito acabado mate.
- Suave al tacto y agradable de llevar puesto.
- Producción y calidad fabricada en Francia.
- Aplicación rápida: 10 s.
- Soporte adhesivo.

RECOMENDACIONES DE LAVADO Y MANTENIMIENTO

- Dejar transcurrir 24 horas después de la aplicación antes del primer lavado.
- Siempre respetar las instrucciones de la prenda.
- Lavar del revés para prolongar la vida útil del diseño.
- Evitar el uso de productos agresivos.
- No usar blanqueador.

Lavado



40°C / 104°F

Planchado



Solo al revés

Secadora



Si

Lavado en seco



No

ALMACENAMIENTO

- Recomendación de almacenamiento de 1 año.
- Mantener alejado de la luz solar en posición vertical.
- Almacenar el producto en un lugar seco con 15°-30°C / 59°-86°F.

PASO A PASO: CÓMO USAR EL PRODUCTO



NOTA: Se recomienda encarecidamente realizar una prueba de aplicación antes de iniciar cualquier producción.

PASO 1 - Hacer una prueba de corte con ayuda del plóter.

PASO 2 - Cortar el diseño en modo espejo con una cuchilla Flex 45° y retirar el exceso de material.

PASO 3 - Aplicar el diseño sobre la prenda.

PASO 4 - Planchar a 160 °C durante 10 s y retirar el soporte de poliéster en tibio o en frío.

PASO 5 - ¡Su diseño está listo!