

## LE FILM DE TRANSFERT TEXTILE DÉDIÉ À LA SUBLIMATION QUI S'UTILISE SANS PAPIER !

Pour un rendu aux couleurs vibrantes, et un effet texturé. Le **SUBLITEX** est spécialement conçu pour une impression directe par encre de sublimation. Pour la production de blasons ou de logos de taille moyenne à grande, le **SUBLITEX** devient votre allié incontournable.

### SPECIFICITES

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>COMPOSITION</b>             | Textile polyester blanc                        |
| <b>EPAISSEUR</b>               | 200 µm   |
| <b>SUPPORT</b>                 | Polyester autocollant et transparent           |
| <b>DECOUPE</b>                 | Lame de découpe flock 60°                      |
| <b>COMPATIBILITE DES ENCRE</b> | Encres de sublimation                          |
| <b>CERTIFICATIONS</b>          | REACH<br>OEKO-TEX<br>EVE VEGAN                 |
| <b>APPLICATION</b>             | Coton, polyester, acrylique, fibres similaires |
| <b>TEMPERATURE</b>             | 170° /338°F - 50°s                             |
| <b>PRESSION</b>                | Moyenne  |

### LES PLUS PRODUITS

- Stockage de longue durée possible, une fois les encres fixées avec pressage sur le textile à 160°C pendant 20 secondes.
- Haute résistance au lavage (60°C/140°F).
- Utilisation simple pas besoin de tape de transfert.
- Couleurs éclatantes, rendu superbe.

### INSTRUCTIONS DE LAVAGE ET D'ENTRETIEN

- Toujours respecter les instructions données sur le vêtement. Toujours respecter les instructions données par le fabricant d'imprimante et respecter les instructions de lavage (60°C/140°F).
- Eviter l'utilisation d'encres non officielles non recommandées par le fabricant d'imprimante.
- Eviter l'utilisation de produits agressifs.
- Laver retourné pour allonger la durée de vie de votre design.
- Attendre 24 heures après application avant un 1<sup>er</sup> lavage.
- Ne pas utiliser de javel.

#### Lavage



80°C - 176°F

#### Repasse



A l'envers

#### Séchage



Oui

#### Nettoyage à sec




Non

### STOCKAGE

- La durée de vie recommandée est de plus d'1 an.
- Stocker le produit dans une pièce sèche avec une température située entre 15°-30°C / 59°-86°F.
- A tenir éloigné du soleil dans une position verticale

### PAS A PAS : COMMENT UTILISER NOS PRODUITS



**NOTE:** Nous recommandons vivement de pratiquer des tests de d'impression, découpe, pression et d'application avant production.

**ETAPE 1** - Lancer l'impression du visuel avec ses repères de coupe afin de faciliter la découpe.

**ETAPE 2** - Lancer la découpe puis enlever l'excès de matière.

**ETAPE 3** - Presser le visuel afin de fixer les encres à 170° pendant 50 secondes directement sur le textile.

Autre utilisation possible : Presser à chaud à 170°C/338°F pendant 50 secondes avec le support polyester pour fixer les couleurs. Ensuite, retirer le support et presser à chaud le motif à nouveau sur le vêtement à 160°C/320°F pendant 20 secondes.

**ETAPE 4** - Votre design est prêt !