



REFLEX DECO

LE FILM DE TRANSFERT À CHAUD AVEC EFFETS RÉFLÉCHISSANTS PARFAIT POUR LA PERSONNALISATION D'ACCESSOIRES DE MODE

Vous cherchez à donner un effet réfléchissant à vos supports textiles ? Reflex Deco est un film de transfert à chaud parfait pour la personnalisation d'accessoires de mode.

SPECIFICITÉS

| | | |
|--|--------------------|-------------------------------------|
| | COMPOSITION | Reflective PU |
| | ÉPAISSEUR | 200 µm (150µm pour le coloris noir) |
| | SUPPORT | Polyester adhésif & transparent |

RÉGLAGES

| | | |
|--|------------------------|-------------------|
| | SENS DE DÉCOUPE | Découpe (mirroir) |
| | LAME | Lame flock (60°) |

UTILISATION

| | | |
|--|--------------------------|-----------------------------|
| | TEXTILE | Coton, Polyester, Acrylique |
| | TEMPS | 150°C - 302°F |
| | & TEMPÉRATURE | 15s |
| | PRESSION | Moyenne |
| | PELAGE | Chaud ou Froid |

CERTIFICATION

| | | |
|--|----------------------|-------|
| | CERTIFICATION | VEGAN |
| | | |

PAS À PAS : COMMENT UTILISER NOS PRODUITS

ÉTAPE 1 - Effectuer un test de découpe avec votre plotter.

ÉTAPE 2 - Découper le film de transfert à chaud en miroir et utiliser une lame flock (60°).

NOTE : Nous recommandons vivement de pratiquer des tests de découpe, de pression et d'application avant production.

LES PLUS PRODUITS

- Bonne opacité du produit (sauf pour le coloris jaune).
- Maintien de la bonne qualité de réflexion même après lavage.
- Pas de fripage ou de délamination après lavage.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE & D'ENTRETIEN

- Respectez toujours les instructions relatives au vêtement.
- Laver à l'envers pour prolonger la durée de vie du motif.
- Attendre 24 heures après l'application avant le premier lavage.
- Éviter l'utilisation de produits agressifs.
- Ne pas utiliser de javel.

| Lavage | Repassage | Sèche-linge |
|--------------|-------------------------|-------------|
| 40°C / 104°F | Sur l'envers uniquement | Autorisé |

STOCKAGE

- La durée de stockage recommandée est d'un an maximum.
- Stocker le produit dans une pièce sèche à une température de 15°-30°C / 60°-85°F.
- Ne pas exposer le produit à la lumière du soleil, le stocker en position verticale.