

Ce tape résistant à la chaleur convient à tous nos films imprimables. Son tack moyen à fort vous permet de garder un positionnement parfait de vos lettres et design !

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES	
TAPE D'APPLICATION	ATT 495
COMPOSITION	Polyester adhésif transparent
ÉPAISSEUR	130 µm
PELAGE	A chaud
SUPPORT PROTECTEUR	Papier siliconé
RÉUTILISATION POSSIBLE	Oui
DIMENSIONS DISPONIBLES	50cm x 25m
STOCKAGE	Stocker à la verticale dans un endroit sec entre 15 et 30°C/ 59-86°F à l'abri de la lumière



COMPATIBILITE	Ref.
Hotmarkprint Revolution	1798
Hotmarkprint	1792
Hotmarkprint Nylon	1992
Hotmarkprint Sir	1795
Easyprint	1722
Easyprint Sir	1723
Easyprint Nylon	1902
Glitterprint	1720
Metalprint	1780/1782
Flokprint	1950
Aprint	1718
Sunmarkprint	1710

#### PAS A PAS : COMMENT UTILISER NOS PRODUITS



1 - Imprimer et découper le design sans utilisation du mode miroir sur votre film imprimable.

(Retrouver tous nos films imprimables ici: <https://www.chemica.fr/fr/13-medi-as-imprimables>)



2 - Echeniller votre design, enlever l'excès de matière. Attendre 4h après impression, et de préférence 24h, avant d'appliquer le tape sur votre design.



3 - Enlever le support protecteur de votre tape. Appliquer avec délicatesse le tape sur votre dessin imprimé et séché.



4 - Enlever les bulles avec un outil spécifique de type raclette.



5 - Récupérer votre design qui adhère maintenant à votre tape.

6 - Presser selon les conditions d'application de votre film imprimable et peler à chaud.

7 - Votre transfert est terminé!

**NOTE :** Nous vous recommandons d'effectuer des tests d'impression, de tapping et de pose avant de démarrer toute production.