

DE NOUVELLES INSPIRATIONS DANS UNE FINESSE UNIQUE !

Grâce à ses designs imprimés, nos gammes **TRENDS** de films de transfert à chaud sont totalement dédiées aux marchés de la mode et du craft. Son incroyable finesse en fait un film parfait à transférer à chaud.

SPECIFICITES

COMPOSITION	PU
THICKNESS	50 µm
CARRIER	Polyester Transparent et adhésif
CUTTING	Lame de découpe flex 45°
CERTIFICATIONS	EVE VEGAN
APPLICATIONS	Coton, polyester, acrylique, polycoton, sans traitement répulsif
TEMPERATURE	160°C / 320°F - 20s
PRESSURE	Moyenne
PEEL	A froid

LES PLUS PRODUITS

- Le produit le plus fin du marché, très confortable au porter.
- Une découpe très fine.
- Un rendu semi-mat disponible dans 13 dessins.
- Une résistance au lavage jusqu'à 60°C.
- Idéal pour un rendu fashion et décoratif, permettant les designs les plus originaux.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE ET D'ENTRETIEN

- Toujours respecter les instructions données sur le vêtement.
- Eviter l'utilisation de produits agressifs.
- Laver retourné pour allonger la durée de vie de votre design.
- Attendre 24 heures après application avant un 1^{er} lavage.
- Ne pas utiliser de javel.

Lavage	Repassage	Séchage	Nettoyage à sec
			
60°C / 140°F	A l'envers	Oui	Non

STOCKAGE

- La durée de vie recommandée est de plus d'1 an.
- Stocker le produit dans une pièce sèche avec une température située entre 15°-30°C / 59°-86°F.
- A tenir éloigné du soleil dans une position verticale.

PAS A PAS : COMMENT UTILISER NOS PRODUITS



ETAPE 1 - Découper le design en miroir avec une lame flex 45° et ôter l'excédent de matière.

ETAPE 2 - Appliquer le design sur le vêtement.

ETAPE 3 - Presser et peler à froid.

NOTE : Nous recommandons vivement de pratiquer des tests de découpe, pression et d'application avant production.