

SUNMARK™

LE SEUL FILM DE TRANSFERT À CHAUD SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LA PERSONNALISATION D'ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Vous recherchez un film de transfert à chaud pour personnaliser vos équipements extérieurs ? Sunmark est le seul film de transfert à chaud en vinyle du marché spécialement conçu pour les applications extérieures. Il est particulièrement adapté à la décoration de tentes, de housses, d'enseignes ou d'auvents.

Affichage commerces et Restaurants



Extérieur




Description du produit

- ✓ Adapté pour l'extérieur.
- ✓ Finition brillante.
- ✓ Vinyle très fin.
- ✓ Disponible en 2 couleurs :



Black 4103



White 4101

Points clés d'application

- ✓ Très facile à découper.
- ✓ Facile à écheniller → Gain de temps.
- ✓ Application à basse température, ce qui le rend parfaitement adapté aux tissus sensibles.

Avantages d'utilisation

- ✓ Recommandé pour les supports textiles extérieurs tels que les enseignes de décoration extérieure, de magasins ou de restaurants.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Epaisseur moyenne	Support	Dimensions
Vinyle	135 µm	PET	Toutes références disponible en : 50 cm x 10 m 50 cm x 20 m 150 cm x 10/20 m

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

S'applique sur	Découpe	Température & durée d'application
Auvents et tissus sensibles à la chaleur Utilisation à l'extérieur	Utiliser une lame de découpe 45°	100°C – 20 s 212°F – 20 s
Pression	Pelage	
Moyenne	À froid	

Etape 1 – Découpe

Découper le visuel en mode miroir à l'aide d'une lame de découpe standard (45°).

Etape 2 – Echenillage

Retirer l'excès de matière (échenillage facile).

Etape 3 – Application

Positionner le visuel sur le textile et presser avec une presse Sefa DUPLEX/ROTEX ou équivalent, à 100°C/212°F pendant 20 secondes, avec une pression moyenne.

Nous recommandons l'utilisation de papier siliconé pour protéger les visuels et le textile pendant l'application.

Etape 4 – Pelage

Peler le support une fois refroidi.

REMARQUE : nous vous recommandons vivement d'effectuer des tests avant de lancer une production.

CONSEILS DE SOIN ET D'ENTRETIEN

Lavage	Repassage	Sèche-linge	Nettoyage à sec
Non recommandé	Non recommandé	Non recommandé	Non recommandé
Durée de conservation	Température de stockage	Éclairage de stockage	Position
Jusqu'à 1 an	Endroit sec entre 15°C et 30°C/ 59°F et 86°F	A l'abri de la lumière	Position verticale

Soin et entretien :

- ✓ Toujours respecter les instructions mentionnées sur l'étiquette du vêtement.
- ✓ Eviter l'utilisation de produits agressifs.