

ALLJET DARK™ - Ref. 803

LE FILM DE TRANSFERT À CHAUD IMPRIMABLE MAT DÉDIÉ À LA PERSONNALISATION AVEC IMPRIMANTES À JET D'ENCRE

Vous souhaitez personnaliser vos supports textiles à partir de votre imprimante personnelle ? Alljet Dark est un film de transfert à chaud imprimable spécialement conçu pour être compatible avec les imprimantes de bureau.

Accessoires de mode



Description du produit

- ✓ Un film de transfert à chaud spécialement développé pour être utilisé avec les imprimantes de bureau (imprimantes à jet d'encre). Également compatible avec les encres solvant / éco-solvant.
- ✓ Séchage rapide des encres → Gain de temps.
- ✓ Bonne opacité.
- ✓ Finition mate.
- ✓ Doux au toucher.
- ✓ Adapté à la personnalisation des textiles clairs et foncés.

Points clés d'application

- ✓ Les motifs sont directement imprimés sur le produit.
- ✓ Facile à couper grâce à sa finesse.
- ✓ Particulièrement adapté à la production de visuels et de logos moyens.

Avantages d'utilisation

- ✓ Ne nécessite pas l'utilisation d'un tape.
- ✓ Fortement recommandé pour les textiles de couleur foncée.
- ✓ Idéal pour la décoration intérieure et la personnalisation d'accessoires de mode.
- ✓ Très confortable à porter une fois appliqué.

CARACTÉRISTIQUES

| Épaisseur moyenne | Dimensions | Compatibilité des encres |
|-------------------|------------------|--|
| 105-110 µm | Disponible en A3 | Jet d'encre (imprimante de bureau) Consultez notre site Internet pour des conseils techniques |

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

| S'applique sur | Temp. et durée d'application |
|--|------------------------------|
| Coton Polyester Acrylique et fibres similaires | 160°C – 20 s 320°F – 20 s |

| Pression | Pelage | Transfert |
|----------|---------|-----------|
| Moyenne | À froid | Manuel |

Étape 1 – Impression et découpe :

Programmer l'impression et la découpe du visuel sans utilisation d'un mode miroir. Définir les repères de coupe.

Étape 2 - Application sur textile :

Retirer le support, placer le dessin sur le textile et le protéger avec un papier siliconé. Presser avec une presse Sefa DUPLEX/ROTEX ou équivalent à 160°C/320°F pendant 20 secondes.

REMARQUE : nous vous recommandons vivement d'effectuer des tests avant de lancer une production.

CONSEILS DE SOIN ET D'ENTRETIEN

| Lavage | Repassage | Sèche-linge | Nettoyage à sec |
|--|-------------------------|-------------|-------------------|
| Jusqu'à 40°C/140°F Textile sur l'envers | Sur l'envers uniquement | Oui | Non Recommandé |

| Durée de conservation | Température de stockage | Éclairage de stockage | Position |
|-----------------------|---|------------------------|--------------------|
| Jusqu'à 1 an | Endroit sec entre 15°C et 30°C/ 59°F et 86°F | A l'abri de la lumière | Position verticale |

Soin et entretien :

- ✓ Toujours respecter les instructions mentionnées sur l'étiquette du vêtement.
- ✓ Attendre 24 heures après le transfert avant le premier lavage.
- ✓ Eviter l'utilisation de produits agressifs.

Conseils de lavage :

- ✓ Respecter les recommandations textiles.
- ✓ De préférence sur l'envers pour prolonger la durée de vie du transfert.
- ✓ Ne pas utiliser d'agent blanchissant.