

## SUNMARK™

### DIE EINZIGE TEXTILTRANSFERFOLIE, DIE SPEZIELL ZUR PERSONALISIERUNG VON OUTDOOR-EQUIPMENT ENTWICKELT WURDE

Sie suchen eine Textiltransferfolie zur Personalisierung von Outdoor-Equipment? Sunmark ist die einzige Vinylfolie auf dem Markt, die speziell zur Outdoor-Anwendung entwickelt wurde. Sie ist besonders zur Dekoration von Zelten, Planen, Beschriftungen oder Markisen geeignet.

#### Geschäfts- und Restaurantbeschriftung



#### Outdoor




#### Produktbeschreibung

- ✓ Zum Outdoor-Gebrauch geeignet.
- ✓ Glänzendes Finish.
- ✓ Sehr dünnes Vinyl.
- ✓ Erhältlich in 2 Farben:



Black 4103



White 4101

#### Applikation - Kernfakten

- ✓ Sehr leicht zu schneiden.
- ✓ Leicht zu entgittern → spart Produktionszeit.
- ✓ Applikation bei Niedrigtemperatur und damit gänzlich für empfindliche Stoffe geeignet.

#### Nutzungsvorteile

- ✓ Empfohlen für Outdoor-Textilien, wie z.B. Dekorationsartikel für den Außenbereich, Laden- oder Restaurantbeschriftung.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Material | Durchschnittliche Stärke | Trägerfolie | Maße                                                                                   |
|----------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Vinyl    | Vinyl - 135 µm           | PET         | <b>Alle Modelle erhältlich in:</b><br>50 cm x 10 m<br>50 cm x 20 m<br>150 cm x 10/20 m |

ANWENDUNGSANLEITUNG

| Anwendbar auf                                             | Schnitt                  | Applikationstemperatur und -dauer |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Markisen und hitzeempfindlichen Stoffen zur Außen-nutzung | 45°-Messer für Flexfolie | 100°C – 15 s<br>212°F – 15 s      |

| Presskraft | Abziehen |
|------------|----------|
| Mittel     | Kalt     |

Schritt 1 – Schneiden

Programmieren Sie den Schnitt der Wärmetransferfolie im Spiegelmodus und verwenden Sie ein Standardmesser für Flexfolie (45°).

Schritt 2 – Entgittern

Entfernen Sie die überschüssige Folie (müheloses Entgittern).

Schritt 3 – Applikation

Platzieren Sie das Design auf der Textilie und pressen Sie mit einer Sefa DUPLEX/ROTEX oder gleichwertigen Heipresse bei 100°C/212°F für 15 Sekunden mit mittlerer Presskraft. Wir empfehlen, zum Schutz des Designs und des Kleidungsstückes während der Applikation ein Silikonpapier zu verwenden.

Schritt 4 – Abziehen

Ziehen Sie das Material kalt ab.

*HINWEIS: Wir empfehlen dringend, vor dem Produktionsstart einige Tests durchzuführen.*

EMPFEHLUNGEN ZUR PFLEGE UND ERHALTUNG

| Waschen         | Bügeln                           | Tumbler-trocknung                        | Chemische Reinigung |
|-----------------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| Nicht empfohlen | Nicht empfohlen                  | Nicht empfohlen                          | Nicht empfohlen     |
| Lager-dauer     | Lagertem-peratur                 | Lichtverhältniss e bei Lagerung          | Position            |
| Bis zu 1 Jahr   | Trocken bei 15°C-30°C/ 59°F-86°F | Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen | Senkrecht lagern    |

Pflege und Erhaltung:

- ✓ Beachten Sie die Pflegeanleitung des Stoffes.
- ✓ Vermeiden Sie aggressive Produkte.