

# UPPERFLOK™

## DIE DÜNNE TEXTILTRANSFERFOLIE MIT VELVET-TOUCH

Sie suchen eine Lösung zur Personalisierung mit dünnem Velvet? Upperflok ist eine hübsche Flockfolie aus Viskose mit samtartigem Finish für trendige Personalisierungsergebnisse.

### Wohndekorationsartikel



### Produktbeschreibung

- ✓ Dünne Velvetschicht.
- ✓ Super-Soft-Touch.
- ✓ Samtartiges Finish.
- ✓ Das Material kann geschichtet und somit mehrfarbige Designs erzielt werden.
- ✓ Erhältlich in 23 Farben:



### Applikation - Kernfakten

- ✓ Leicht zu schneiden mit einem 60°-Messer für Flockfolie.
- ✓ Schnell und einfach zu entgittern.
- ✓ Ideal für Schriftzüge und mittelgroße bis kleine Designs.

### Nutzungsvorteile

- ✓ Besonders hohe Waschbeständigkeit von bis zu 60°C/140°F.
- ✓ Angenehmes Handfeel.
- ✓ Empfohlen für Wohndekorationsartikel und Modeaccessoires wie z.B. Vorhänge, Kissenbezüge und Fleececover.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Material	Durchschnittliche Stärke	Trägerfolie	Maße
Viskose Flock	300 µm	Selbstklebender & transparenter Polyester	<b>Alle Modelle erhältlich in</b> 50 cm x 20 m <b>Außer Mod. 521, 525, 527, 519, nur</b> <b>erhältlich in:</b> 50 cm x 5 m

## ANWENDUNGSANLEITUNG

Anwendbar auf	Schnitt	Applikations- temperatur und - dauer
Baumwolle Polyester Acryl Baumwolle-Polyester- Mischgewebe ohne Abweisungs- ausrüstung	60°-Messer für Flockfolie	160°C – 20 s 320°F – 20 s

Presskraft	Abziehen
Mittel	Kalt

**Schritt 1 – Schneiden**

Programmieren Sie den Schnitt der Wärmetransferfolie im Spiegelmodus und verwenden Sie ein Standardmesser für Flockfolie (60°)

**Schritt 2 – Entgittern**

Entfernen Sie die überschüssige Folie (müheleses Entgittern)

**Schritt 3 – Applikation**

Platzieren Sie das Design auf der Textilie und pressen Sie mit einer Sefa DUPLEX/ROTEX oder gleichwertigen Heißpresse bei 160°C/320°F für 20 Sekunden und mit mittlerer Presskraft.

Wir empfehlen, zum Schutz des Designs und des Kleidungsstückes während der Applikation ein Silikonpapier zu verwenden.

**Schritt 4 – Abziehen**

Ziehen Sie das Material kalt ab.

*HINWEIS: Wir empfehlen dringend, vor dem Produktionsstart einige Tests durchzuführen.*

## EMPFEHLUNGEN ZUR PFLEGE UND ERHALTUNG

Waschen	Bügeln	Tumbler- trocknung	Chemische Reinigung
Bis zu 60°/140°F	Nur auf links	Ja	Ja
Lager- dauer	Lagertemperatur & -lichtverhältnisse		Position
Bis zu 1 Jahr	Trocken bei 15°C-30°C/ 59°F-86°F	Vor direkter Sonnenein- strahlung schützen	Senkrecht lagern

**Pflege und Erhaltung:**

- ✓ Beachten Sie die Pflegeanleitung des Kleidungsstücks
- ✓ Warten Sie vor dem ersten Waschen 24 Stunden
- ✓ Vermeiden Sie aggressive Produkte

**Waschempfehlungen**

- ✓ Beachten Sie die Pflegeanleitung des Kleidungsstücks
- ✓ Vorzugsweise auf links, um das Design länger zu erhalten
- ✓ Nicht bleichen