

FIRSTMARK™

EL MEJOR VINILO DE CORTE LIBRE DE FTALATO EN EL MERCADO

¿Busca el mejor vinilo de corte? Firstmark es una lámina libre de ftalatos con un acabado semibrillante, muy fácil de usar y que ofrece una excelente relación calidad-precio.

Bebé y niños



Prendas promocionales



Características del producto

- ✓ Vinilo libre de ftalatos que lo hace totalmente adaptado a las aplicaciones de prendas.
- ✓ Certificado OEKO-TEX® Standard 100, que lo hace aplicable incluso en ropa de bebés y niños.
- ✓ Acabado semibrillante.
- ✓ Piel suave al tacto.
- ✓ Muy buena relación calidad-precio.
- ✓ Actualmente disponible en 24 colores.

White 101	Black 103	Grey 124	Silver 123	Light Blue 108	Royal Blue 109	Navy Blue 112	Vivid Blue 189
Gold 102	Lemon Yellow 113	Golden Yellow 104	Sun Yellow 184	Beige 134	Orange 105	Brown 115	Forest Green 118
Dark Green 110	Pink 128	Red 106		Fluo Pink 132	Fluo Green 131	Fluo Yellow 111	Fluo Orange 126

Puntos claves de aplicación

- ✓ Fácil de usar gracias a su soporte medio pegajoso.
- ✓ Muy fácil de depilar → ahorra tiempo de producción.
- ✓ Muy fácil de presionar, gracias a su modo de aplicación a baja temperatura → 120 ° C / 248 ° F - 20 seg.
- ✓ Ideal para diseños medianos y letras..

Beneficios de uso

- ✓ Aplicaciones recomendadas → prendas promocionales, ropa deportiva, ropa para bebés y niños, prendas de moda y accesorios.
- ✓ Adaptado para ser utilizado en algodón, acrílico y poliéster (no sublimado).

ESPECIFICACIONES

Composición	Grosor promedio	Material	Dimensiones	Certificaciones
Vinilo	110 µm Fluo: 215 µm	Poliéster Adhesivo y Transparente	Todas las referencias disponibles en: 50 cm x 5 m 50 cm x 20 m 30 cm x 20 m Ref. 103, 101 también disponible en: 75 cm x 20 m 150 cm x 20 m	 Todas las referencias: Clase I

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Aplicable en	Corte	Aplicación: Temperatura y duración
Algodón Poliéster Acrílico y fibras similares	Para colores estándar: Hoja Flex 45 ° Para colores fluorescentes: Hoja Flock 60 °	120°C – 20 s 248°F – 20 s
Presión	Pelado	
Media	Frío	

Paso 1 - Cortar

Configure el diseño en modo espejo para cortar la láminay use una cuchilla Flex estándar (45°).

Paso 2 – Depilar

Elimine el exceso de material (retire fácilmente).

Paso 3 - Aplicar

Coloque su diseño en el textil y pláncelo con un Sefa DUPLEX / ROTEX o equivalente a 120 °C / 248 ° F durante 20 segundos. Recomendamos el uso de un papel de silicona para proteger los diseños y el textil durante la aplicación.

Paso 4 - Pelar

Pele el material cuando esté frío.

NOTA: Es altamente recomendable que realice pruebas antes de empezar una producción.

RECOMENDACIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Lavar	Planchar	Secar	Limpieza en seco
Hasta 60°C 140°F	Solo del revés	Sí	No

Almacenamiento

Período	Temperatura	Iluminación	Posición
Hasta 1 año	Lugar seco 15 - 30°C 59°F - 86°F	Lejos de la luz solar	Vertical

Cuidado y mantenimiento:

- ✓ Respete siempre las instrucciones del tejido.
- ✓ Espere 24 horas después de la aplicación antes del primer lavado.
- ✓ Evite el uso de productos agresivos.

Recomendaciones de lavado :

- ✓ Lave del revés para extender la vida del diseño.
- ✓ No use blanqueador.