A FLEXDEV GROUP COMPANY

Chemica

HEAT TRANSFERS FOR TEXTILES

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

# GALAXY™

## EL VINILO DE CORTE BRILLANTE PERFECTO PARA PERSONALIZACIÓN DE ACCESORIOS

¿Está buscando un vinilo de corte brillante y de tacto suave? Galaxy es una lámina de vinilo brillante que se adaptará particularmente bien a la personalización de accesorios de moda y promocionales.

### Accesorios de moda

## Características del producto

- ✓ Toque suave con un aspecto brillante → dos en uno.
- ✓ Purpurina muy pequeña y delgada, que permiten lograr un efecto perly / iridiscente.
- ✓ Ideal para dar efecto 3D a sus personalizaciones gracias a su grosor.
- ✓ Disponible en 10 colores:

## Puntos claves de aplicación

- ✓ Muy fácil de cortar gracias a sus pequeñas escarchas.

## Beneficios de uso

- ✓ Adaptado a diseños medianos y personalizaciones de letras.
- ✓ Recomendado en accesorios de moda y decoración para el hogar gracias a su tacto suave.
- ✓ Muy fácil de mantener, se puede lavar a 60 °C.

# ESPECIFICACIONES

| Composición | Grosor promedio | Material | Dimensiones |
|---|---|---|---|
| Poliuretano | 140-200 µm | Poliéster Adhesivo y Transparente | Todas las referencias disponibles en: 50 cm x 20 m Ref. 1108, 1107, 1101, 1102, también disponible en: 50 cm x 20 m |

# INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

| Aplicable en | Corte | Aplicación: Temperatura y duración |
|---|---|---|
| Algodón Poliéster Acrílico Mezclas de algodón / poliéster sin revestimiento | Hoja Flock 60° | Todas las referencias: 160 ° C - 20 s 320 ° F - 20 s Referencia exceptuada 1107: 180 ° C - 20 s 356 ° F - 20 s |

| Presión | Pelado |
|---|---|
| Medio | Frío |

**Paso 1 - Cortar**
Configure el corte de su vinilo en modo espejo y use una cuchilla de Flock estándar de 60° para el Galaxy.

**Paso 2 – Depilar**
Elimine el exceso de material (retire fácilmente).

**Paso 3 - Aplicar**
Coloque su diseño sobre el textil y plánchelo con un Sefa DUPLEX / ROTEX o equivalente a 160 °C / 320 °F durante 20 segundos, con una presión media, excepto la referencia 1107 (180 °C / 356 °F durante 20 segundos )
Recomendamos el uso de un papel de silicona para proteger los diseños y el textil durante la aplicación.

**Paso 4 - Pelar**
Pelar el material mientras esté frío.

*NOTA: Es altamente recomendable que realice pruebas antes de empezar una producción.*

# RECOMENDACIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

| Lavar | Planchar | Secar | Limpieza en seco |
|---|---|---|---|
| Hasta 60 °C / 140 °F | Solo del revés | N/A | N/A |

| Almacenamiento | | | |
|---|---|---|---|
| Período | Temperatura | Iluminación | Posición |
| Hasta 1 año | Lugar seco 15 - 30°C 59°F - 86°F | Lejos de la luz solar | Vertical |

**Cuidado y mantenimiento :**
- ✓ Respete siempre las instrucciones de las prendas.
- ✓ Espere 24 horas después de la aplicación antes del primer lavado.
- ✓ Evite el uso de productos agresivos.

**Recomendaciones de lavado:**
- ✓ Lave del revés para extender la vida del diseño.
- ✓ No use blanqueador.