

HOTMARK™

EL VINILO DE CORTE MÁS DELGADO

¿Busca un producto resistente y muy cómodo para la personalización de prendas clásicas y profesionales?
Hotmark es una lámina de poliuretano súper delgada con acabado semi mate que ofrece una gran variedad de colores y gran resistencia al lavado.

Prendas laborales y profesionales



Prendas deportivas



Moda



Características del producto

- ✓ Ultra fino → muy cómodo, no se siente.
- ✓ Tacto suave.
- ✓ Acabado semi mate.
- ✓ Certificado OEKO TEX estándar 100, que es perfecto para múltiples aplicaciones de prendas.
- ✓ Lavable hasta 80 °C.
- ✓ Disponible en una gran variedad de colores: **46 tonos diferentes.**

					
Black 403	White 401	Grey 424	Midgrey 472	Anthracite 458	Golden Yellow 404
					
Lemon Yellow 413	Orange 405	Red 406	Vivid Red 429	Fuchsia 451	Raspberry 453
					
Burgundy 407	Purple 416	Navy Blue 412	Pastel Blue 441	Light Blue 408	Vivid Blue 430
					
Royal Blue 409	Light Green 425	Dark Green	Apple Green 455	Gold 402	Silver 423
					
Beige 414	Skin 434	Apricot 457	Sun Yellow 484	Tangerine 456	Pastel Pink 444
					
Pink 428	Sweet Pink 471	Lilac 470	Plum 459	Pacific Blue 433	Teal 419
					
Pastel Green 442	Khaki 450	Forest Green 418	Brown 415	Caramel 454	Light Gold 473
					
Fluo Pink 432	Fluo green 431	Fluo orange 426	Fluo Yellow 411		

Puntos claves de aplicación

- ✓ Muy fácil de cortar → Su delgadez permite diseños muy pequeños y específicos.
- ✓ Recomendado para ropa de trabajo, prendas profesionales, moda y ropa deportiva..

ESPECIFICACIONES

Composición	Grosor promedio	Material	Dimensiones	Certificaciones
Poliuretano	55 µm	Poliéster adhesivo y transparente	Todas las referencias disponibles en: 30/50 cm x 20 m 50 cm x 5/10 m Ref. 401.403 también disponible en: 75/150 cm x 20 m Excepto Ref. 414, 434, 457, 484, 456, 444, 428, 471, 470, 459, 433, 419, 442, 478, 418, 415, 477, 473, 450, 454 disponibles solo en: 50 cm x 5 m	 Todas las referencias: Clase I excepto: Ref. 431, 426, 411, 432 Clase II

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Aplicable en	Corte	Aplicación: Temperatura y duración
Algodón Poliéster Acrílico Algodón/ Mezcla de poliéster sin revestimiento	Hoja Flex 45 °	160°C – 20 s 320°F – 20 s
Presión	Pelado	
Medio	Frío	

Paso 1 - Cortar

Configure el corte de la lámina en modo espejo y use una cuchilla estándar de 45 °.

Paso 2 – Depilar

Elimine el exceso de material (retire fácilmente).

Paso 3 - Aplicar

Coloque su diseño en el textil y plánelo con un Sefa DUPLEX / ROTEX o equivalente a 160 °C / 320 °F durante 20 segundos con una presión media. Recomendamos el uso de un papel de silicona para proteger los diseños y el textil durante la aplicación.

Paso 4 - Pelar

Pele el material cuando esté frío.

NOTA: Es altamente recomendable que realice pruebas antes de empezar una producción.

RECOMENDACIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Lavar	Planchar	Secar	Limpieza en seco
Hasta 80 ° C / 176 ° F	Solo del revés	Sí	Sí

Cuidado y mantenimiento:

- ✓ Respete siempre las instrucciones del tejido.
- ✓ Espere 24 horas después de la aplicación antes del primer lavado.
- ✓ Evite el uso de productos agresivos.

Recomendaciones de lavado :

- ✓ Lave del revés para extender la vida del diseño.
- ✓ No use blanqueador.

Almacenamiento			
Período	Temperatura	Iluminación	Posición
Hasta 1 año	Lugar seco 15 - 30°C 59°F - 86°F	Lejos de la luz solar	Vertical