

QUICKFLEX REVOLUTION™

LA NUEVA GENERACIÓN EN VINILO DE CORTE ULTRASUAVE Y A BASE DE AGUA

¿Busca un vinilo de corte de aplicación rápida con excelentes características?

Quickflex Revolution es una lámina de poliuretano a base de agua con un acabado 100% mate, súper suave y muy rápida y fácil de aplicar en todo tipo de soportes..

Bebé y niños



Prendas deportivas

Prendas deportivas



Moda y decoración del hogar



Características del producto

- ✓ Poliuretano a base de agua y sin disolventes.
- ✓ Gran acabado súper mate, muy moderno.
- ✓ Certificado OEKO TEX estándar 100, perfecto para múltiples aplicaciones de prendas, incluso para ropa de bebés y niños
- ✓ Efecto de piel de melocotón súper suave.
- ✓ Amplia gama de colores → 21 colores disponibles:

| | | | | | | |
|---------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | |
| White 3601 | Black 3603 | Grey 3624 | Silver 3623 | Light Blue 3608 | Royal Blue 3609 | Navy Blue 3612 |
| | | | | | | |
| Gold 3602 | Lemon Yellow 3613 | Golden Yellow 3604 | Orange 3605 | Apple Green 3655 | Light Green 3625 | Green 3610 |
| | | | | | | |
| Pink 3628 | Red 3606 | Plum 3660 | Fluo Pink 3632 | Fluo Yellow 3611 | Fluo Green 3631 | Fluo Orange 3626 |

Puntos claves de aplicación

- ✓ Rápido y fácil de aplicar: en solo 5 s (requiere contacto con la placa caliente).
- ✓ Aplicación a baja temperatura → 120°C – 20 s
- ✓ Genial incluso para diseños con mínimos detalles.
- ✓ Fácil de depilar con portador adhesivo- ahorra tiempo de producción
- ✓ Fácil de pelar tanto caliente como frío.
- ✓ Fácil cuidado: lavar hasta 60°C / 140°F.

Beneficios de uso

- ✓ Adaptable a todo tipo de soportes: algodón, poliéster, nylon, etc.
- ✓ Una vez aplicado casi ni se siente.
- ✓ Súper flexible: ideal para prendas / soportes elásticos.
- ✓ Recomendado para ropa deportiva, ropa de bebés y niños y prendas de moda.
- ✓ Adecuado para tejidos de elastano, como prendas de ropa deportiva

ESPECIFICACIONES

| Composición | Grosor promedio | Material | Dimensiones | Certificaciones |
|----------------------------|-----------------|---|--|--|
| Poliuretani a base de agua | 90 µm | Poliéster transparente de pegajosidad media | Todas las referencias disponibles en: 30 cm x 10 mo 50 cm x 20 m Excepto Ref. 3601, 3603: solo disponible en 30/50 cm x 20 m Excepto Ref. 3655: solo disponible en 50 cm x 5 m |  Todas las referencias: Clase I Excepcional ref. 3602: Clase II |

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

| Aplicable en | Corte | Aplicación temperatura. y duración |
|---|-------------------------------|--|
| Algodón Poliéster Acrílico Mezcla de algodón / poliéster sin revestimiento <u>Textiles específicos:</u> poliamida de nylon | Use a Flex Blade 45° | Quick mode: 140°C – 5 s 284°F – 5 s Low temp.: 120°C – 20 s 248°F – 20 s <u>Specific textiles:</u> 1 st Press – 140°C – 5 s 284°F – 5 s 2 nd Press – 140°C – 15 s 284°F – 15 s |

| Presión | Pelado |
|---------|-----------------|
| Medio | Caliente o frío |

Para algodón - Poliéster - Acrílico - Mezcla de algodón / poliéster sin revestimiento:

Paso 1: corte su diseño en espejo con una cuchilla estándar (45°).

Paso 2: elimine el exceso de material (limpieza fácil).

Paso 3: coloque su diseño en el textil y plánelo con un Sefa DUPLEX / ROTEX, o equivalente, a 140°C / 284°F durante 5 segundos (contacto con la plancha) o a 120°C / 248°F durante 20 segundos (modo de baja temperatura) Recomendamos el uso de un papel de silicona para proteger los diseños y el textil durante su aplicación.

Paso 4: pele el material mientras esté caliente o frío.

Para textiles específicos (Nylon - Poliamida), la aplicación debe realizarse en 2 pasos:

Paso 1: plánelo a 140°C / 284°F durante 5 segundos y retire el soporte mientras está caliente.

Paso 2: plánelo a 140°C / 284°F durante 15 segundos.

NOTA: Es altamente recomendable que realice pruebas antes de empezar una producción

RECOMENDACIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

| Lavar | Planchar | Secar | Limpieza en seco |
|--|----------------|-------|------------------|
| Textiles clásicos 60 °C/140°F Textiles específicos 40°C / 104°F | Solo del revés | Sí | No |

Almacenamiento

| Período | Temperatura | Iluminación | Posición |
|-------------|--|-----------------------|----------|
| Hasta 1 año | Lugar seco 15 - 30°C 59°F - 86°F | Lejos de la luz solar | Vertical |

Cuidado y mantenimiento:

- ✓ Respete siempre las instrucciones del tejido.
- ✓ Espere 24 horas después de la aplicación antes del primer lavado.
- ✓ Evite el uso de productos agresivos.

Recomendaciones de lavado :

- ✓ Lave del revés para extender la vida del diseño.
- ✓ No use blanqueador.