

# SUNMARK™

## EL ÚNICO VINILO DE CORTE DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA LA PERSONALIZACIÓN DE EQUIPOS EXTERIORES

¿Busca un vinilo de corte para equipos de exteriores?

Sunmark es el único vinilo en el mercado diseñado específicamente para aplicaciones en exteriores, especialmente adecuado para la decoración de carpas, cubiertas, letreros o toldos..

### Señalización de restaurantes y tiendas



### Al aire libre




### Características del producto

- ✓ Adaptado para uso en exteriores.
- ✓ Acabado brillante.
- ✓ Vinilo muy fino.
- ✓ Disponible en 2 colores:



Black 4103



White 4101

### Puntos claves de aplicación

- ✓ Muy fácil de cortar.
- ✓ Fácil de depilar → ahorra tiempo de producción.
- ✓ Aplicación a baja temperatura lo que lo hace totalmente adecuado para tejidos sensibles.

### Beneficios de uso

- ✓ Recomendado para soportes textiles al aire libre, como decoración del hogar, señalización de tiendas o restaurantes.

## ESPECIFICACIONES

Composición	Grosor promedio	Material	Dimensiones
Vinilo	Vinilo - 135 µm	PET	Todas las referencias disponibles en: 50 cm x 10 m 50 cm x 20 m 150 cm x 10/20 m

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Aplicable en	Corte	Aplicación: Temperatura y duración
Toldos y tejidos sensibles al calor. Uso al aire libre	Hoja flexible 45 °	100°C – 15 s 212°F – 15 s

Presión	Pelado
Medio	Frio

### Paso 1 - Cortar

Configure la lámina en modo espejo y use una cuchilla flexible estándar de 45°.

### Paso 2 – Depilar

Elimine el exceso de material (retire fácilmente).

### Paso 3 - Aplicar

Coloque su diseño en el textil y pláncelo con un Sefa DUPLEX / ROTEX o equivalente a 100 °C / 212 °F durante 15 segundos con una presión media.

Recomendamos el uso de un papel de silicona para proteger los diseños y el textil durante la aplicación.

### Paso 4 - Pelar

Pele el material mientras esté frío.

*NOTA: Es altamente recomendable que realice pruebas antes de empezar una producción.*

## RECOMENDACIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Lavar	Planchar	Secar	Limpieza en seco
No	No	No	No

### Almacenamiento

Período	Temperatura	Iluminación	Posición
Hasta 1 año	Lugar seco 15 - 30°C 59°F - 86°F	Lejos de la luz solar	Vertical

### Cuidado y mantenimiento:

- ✓ Respete siempre las instrucciones del tejido.
- ✓ Espere 24 horas después de la aplicación antes del primer lavado.
- ✓ Evite el uso de productos agresivos.