A FLEXDEV GROUP COMPANY

Chemica

HEAT TRANSFERS FOR TEXTILES

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

SUNMARKPRINT™ – Ref. 1710

VINILO IMPRIMIBLE DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA LA DECORACIÓN DE EQUIPOS AL AIRE LIBRE

¿Busca un vinilo imprimible para personalizar su equipo para exteriores? Sunmarkprint es el único producto en el mercado diseñado específicamente para aplicaciones en exteriores. Es especialmente adecuado para la decoración de tiendas, cubiertas, letreros o toldos.

Equipo de exteriores

Características del producto

- ✓ Adaptado para uso en exteriores.
- ✓ Acabado brillante.
- ✓ El único producto dedicado a exteriores en el mercado.

Puntos claves de aplicación

- ✓ Muy fácil de imprimir.
- ✓ Compatible con impresoras de tinta solvente/eco-solvente.
- ✓ Fácil de depilar → ahorre tiempo de producción.
- ✓ Muy fácil de planchar.
- ✓ Modo de aplicación a baja temperatura → 100 ° C.

Beneficios de uso

- ✓ Recomendado para textiles de exterior, como decoración del hogar al aire libre, señalización de tiendas o restaurante.

A FLEXDEV GROUP COMPANY

Chemica
HEAT TRANSFERS FOR TEXTILES

DATOS TÉCNICOS

ESPECIFICACIONES

Composición	Grosor promedio	Material	Dimensiones	Compatibilidad de tintas
Vinilo	160 µm	PET	Disponible en: 37,5 cm x 20 m 50 cm x 20 m 75 cm x 20 m 150 cm x 20 m	Solvente/Eco-Solvente Revise nuestra página web para soporte técnico

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Aplicable en	Corte	Aplicación: Temperatura y duración
Toldos y tejidos sensibles al calor. Uso al aire libre	Hoja Flex de 45°	100°C – 20 s 212°F – 20 s

Presión	Pelar	Cinta de transferencia recomendada
Media	Caliente	Adherencia intermedia: ATT 450

Una vez que sus diseños estén listos para ser aplicados, puede usar una cinta adhesiva de adherencia intermedia (ver arriba) para:
- Aplicarlos en prendas.
- Almacénelos.
- Agrupe varios diseños, como números, antes de aplicarlos a la vez.

Paso 1 – Imprimir y cortar
Programe la impresión y el corte del diseño sin girar las imágenes. Definir las marcas de corte.

Paso 2 – Depilar
Elimine el exceso de material (retire fácilmente).

Paso 3 – Aplicar la cinta adhesiva
Espere un mínimo de 4 horas y preferiblemente 24 horas antes de grabar para permitir el secado adecuado de las tintas. De lo contrario, esto puede provocar una transferencia de tinta en la cinta, lo que podría dañar el aspecto visual del diseño. Use una cinta adhesiva de adherencia intermedia y use la escobilla de goma para pegar el producto. Asegúrese de que no queden burbujas de aire antes de retirar el respaldo del producto.

Paso 4 – Aplicar
Planche previamente el textil durante aprox. 5 s para aplanarlo y liberar cualquier exceso de humedad. Coloque su diseño en el textil y presiónelo con un Sefa DUPLEX / ROTEX o equivalente a 100°C/ 212°F durante 20 s con una presión media. Recomendamos el uso de un papel de silicona para proteger los diseños y el textil durante la aplicación.

Paso 5 – Pelar
Pele el material lentamente mientras siga caliente.

NOTA: Es altamente recomendable que realice pruebas antes de empezar una producción.

RECOMENDACIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Lavar	Planchar	Secar	Limpieza en seco
No	No	No	No

Almacenamiento			
Período	Temperatura	Iluminación	Posición
Hasta 1 año	Lugar seco 15 - 30°C 59°F - 86°F	Lejos de la luz solar	Vertical

Cuidado y mantenimiento:
- ✓ Siga las instrucciones de cuidado de la prenda.
- ✓ Siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante de la impresora y cuide la impresión (40°C/104°F) y la temperatura de secado (45°C/113°F).
- ✓ Importante: utilice siempre las tintas originales de su impresora.
- ✓ Las hojas de impresión son muy sensibles: manéjelas con cuidado y preferiblemente con guantes.
- ✓ Espere 24 horas antes del primer lavado.
- ✓ Evite el uso de productos agresivos.