



# ALLJET DARK 803



Weißer  
FOLIE



160°C



Heiß



FLEX  
45°



105-110 µm



20 SEK.

## PRODUKTBE SCHREIBUNG

### VERARBEITUNGSHINWEISE

#### 1. Drucken und schneiden

- Drucken Sie das Bild positiv.
- Schneiden Sie das Logo mit dem Plotter aus und entgittern Sie es.

#### 2. Pressen

- Positionieren und pressen Sie das Bild bei 160°C 20 Sekunden bei mittlerem Anpressdruck auf das Kleidungsstück, geschützt durch ein Silikonpapier.
- Falls verwendet, das Applikation Tape heiß abziehen.

**STÄRKE:**  Weiße Folie für die Heiß-Übertragung. - Zur Verwendung von Inkjet und Eco-Solvent Druckern. - **105-110 Mikron**

**TRÄGER:** Papier



### GEEIGNET FÜR FOLGENDE UNTERGRÜNDE

Baumwolle ● Polyester ● Acryl und ähnliche Fasern.

### PFLEGE

- **Bedruckbare Medien sind sehr empfindlich:** Immer vorsichtig und mit Schutzhandschuhen anfassen.
- **Es müssen immer die originalen Tinten des Druckerherstellers verwendet werden.**
- **Das Material immer in Plastikhüllen, vor Staub geschützt, lagern.**

#### WASCHEN

- Max 40°C
- Links gewendet
- Bleichmittel oder irgendwelchen aggressiven Waschmitteln.
- Wäschetrockner : Nein
- Chemische Reinigung : Nein

#### LAGERUNG

- Senkrecht, ein Jahr in einem trockenen Raum, 15 -30°C, vor Sonneneinstrahlung schützen.

**Chemica**  
Heat transfers for textiles