



# NEWJET 804



## PRODUKTBESCHREIBUNG

### VERARBEITUNGSHINWEISE

#### 1. Drucken und schneiden

- Drucken Sie das Bild negativ
- Schneiden Sie das überschüssige Material nur mit einer Schere aus.

#### 2. Pressen

- Positionieren und pressen Sie das Bild bei 190 °C , 20 Sekunden bei mittlerem Anpressdruck auf das Kleidungsstück, geschützt durch ein Silikonpapier.
- Ziehen Sie den Papierträger, mittels beständigem, dauerhaftem Druck, sofort nach dem Pressen ab. Beginnen Sie in einer Ecke.

**STÄRKE:**  Matte Transparente Folie für die Heiß-Übertragung auf weiße Textilien. - Zur Verwendung von Inkjet und Eco-Solvent Druckern. - 85 Mikron

**TRÄGER:** Papier



### GEEIGNET FÜR FOLGENDE UNTERGRÜNDE

Weißer Baumwolle ● Polyester ● Acryl und ähnliche Fasern.

### PFLEGE

- Bedruckbare Medien sind sehr empfindlich: Immer vorsichtig und mit Schutzhandschuhen anfassen.
- Es müssen immer die originalen Tinten des Druckerherstellers verwendet werden.
- Das Material immer in Plastikhüllen, vor Staub geschützt, lagern.

#### WASCHEN

- Max 40°C
- Links gewendet
- Bleichmittel oder irgendwelchen aggressiven Waschmitteln.
- Wäschetrockner : geringe Wärme
- Chemische Reinigung : Nein

#### LAGERUNG

- Senkrecht, ein Jahr in einem trockenen Raum, 15 -30°C, vor Sonneneinstrahlung schützen.

 **Chemica**  
Heat transfers for textiles

VORSICHT: Wir empfehlen vor jeder Produktion Tests durchzuführen.