Technical Information

Information Technique

FASHION

APPLIES ON
RECOMMANDÉ POUR

COTTON	**POLYESTER**	**ACRYLIC & SIMILAR FIBRES**
COTON	*POLYESTER*	*ACRYLIQUE & FIBRES SIMILAIRES*

APPLICATION
CONSEILS D'APPLICATION

1. **Cut the material in reverse with a flex blade**
   Découper le film en miroir avec une lame flex
2. **Weed the excess material**
   Écheniller l'excédent de matière
3. **Heat press on the garment at 160° C**
   & Protect the polyester carrier with silicone paper
   Positionner et presser le marquage sur le textile avec son support polyester en le protégeant avec un papier siliconé à 160°C

blade 45°
lame 45°

→ **160° C**

→ **20 Sec.**

→ **Medium Pressure**
Pression moyenne

→ **Peel Cold**
Pelage à froid

CARE & MAINTENANCE
ENTRETIEN ET STOCKAGE

→ **Always respect the garment's instructions**
Bien respecter les instructions spécifiées sur le vêtement

→ **Allow 24 hours after application before washing**
Après pressage, attendre 24h avant le premier lavage

→ **Iron the backside only**
Repasser uniquement sur l'envers

WASH / LAVAGE

- **Max 60° C**
  Lavage maximum 60°C
- **Preferably inside out**
  Laver de préférence sur l'envers
- **Do not bleach**
  Ne pas javelliser
- **Tumble-dry approved**
  Sèche linge approuvé

STORE / STOCKAGE

- **Up to 1 year**
  Jusqu'à 1 an
- **In a dry room (15-30° C)**
  Dans un local sec (15-30°C)
- **Away from sunlight**
  Protégé de la lumière
- **In vertical position**
  Verticalement

SPECIFICATIONS
DESCRIPTION DU PRODUIT

THICKNESS:
Épaisseur :
Polyurethane 50-170 microns for 3D
Polyurethane 50-170 microns pour les 3D

CARRIER:
Support :
Adhesive & Transparent polyester
Polyester adhésif transparent

CERTIFICATES:
Oeko-Tex Label Standard 100 Class 1 for 3D Carbon
Label Oeko-tex standard 100 classe 1 pour le Carbon 3D

NOTE: For best results, it is recommended to TEST prior to starting standard production
Ces recommandations sont fondées sur notre expérience.Nous vous conseillons de toujours effectuer des tests avant le lancement d'une production.

Chemica
Heat transfers for textiles

Chemica
Heat transfers for textiles

FASHION

PU	Carbon 3D 1	50-170 µm	FLEX 45° FLOCK -1631	50cm X 5 m
160°C 20s		COTTON-POLYESTER ACRYLIC & SIMILAR FIBRES		60°C 40°C -1631

ANIMAL PRINTS

620 Leopard
621 Panther
626 Zebra fluo orange
622 Zebra
623 Zebra fluo pink
624 Zebra fluo green

ARMY PRINTS

640 Army
645 Army camouflage
642 Army pink

3D STRUCTURE

660 Brown leather
661 Red leather
662 White leather
632 Lizard
651 Basketball

3D STRUCTURE CARBON

680 Black carbon
686 Red carbon
681 White carbon
689 Blue carbon
682 Gold Carbon
683 Silver carbon

CHEVRON

1619 Light Green chevron
1618 Green chevron
1615 Blue chevron
1616 Red chevron
1614 Pink chevron
1613 Black chevron

BIG CHEVRON

1644 Big Pink chevron
1646 Big Red chevron
1641 Big Black chevron

HOUNDSTOOTH

1630 Houndstooth

POLKA DOTS

1620 Polka Dots
1621 Black Polka Dots

DIGITAL CAMO

1655 Blue
1653 Grey
1654 Beige
1658 Green
1666 Grey

HUNTER OAK

1664 Beige
1665 Green

37,5cm x 4,6m