

METALLIC



GALAXY



METALLIC / GALAXY

APPLIES ON

RECOMMANDÉ POUR

COTTON • POLYESTER • ACRYLIC & SIMILAR FIBRES
COTON • POLYESTER • ACRYLIQUE & FIBRES SIMILAIRES

APPLICATION

CONSEILS D'APPLICATION

1. Cut the material in reverse with a regular blade (Metallic) and a flock blade for Galaxy

Découper le film en miroir avec une lame standard flex (Metallic et glossy) et une lame flock pour le galaxy

2. Weed the excess material

Écheniller l'excédent de matière

3. Heat press on the garment & Protect the polyester carrier with silicone paper

Positionner et presser le marquage sur le textile avec son support polyester en le protégeant avec un papier siliconé

→ **See application on the back**

voir les conseils d'application au verso de la feuille

CARE & MAINTENANCE

ENTRETIEN ET STOCKAGE

→ **Always respect the garment's instructions**

Bien respecter les instructions spécifiées sur le vêtement

→ **Allow 24 hours after application before washing**

Après pressage, attendre 24h avant le premier lavage

→ **Iron the backside only** 

Repasser uniquement sur l'envers

WASH / LAVAGE

- **Max 60° C : Galaxy**
Cold hand cleaning : Metallic
Lavage maximum 60°C : Galaxy
Lavage à la main pour le Metallic
- **Preferably inside out**
Laver de préférence sur l'envers
- **Do not bleach**
Ne pas javelliser
- **No tumble-dry approved for Metallic**
Sèche linge non approuvé pour le Métallique
- **Dry-cleaning approved for Galaxy**
Nettoyage à sec approuvé pour le Galaxy

STORE / STOCKAGE

- **Up to 1 year**
Jusqu'à 1 an
- **In a dry room (15-30° C)**
Dans un local sec (15-30°C)
- **Away from sunlight**
Protégé de la lumière
- **In vertical position**
Verticalement

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION DU PRODUIT

THICKNESS:
Épaisseur :



Polyurethane :
Metallic foil :

Polyurethane :
Film métallique :

Galaxy 140-200 microns
Metallic 60 microns

Galaxy 140-200 microns
Metallic 60 microns

CARRIER:
Support :


Adhesive & Transparent polyester
Polyester adhésif transparent

NOTE: For best results, it is recommended to TEST prior to starting standard production

Ces recommandations sont fondées sur notre expérience. Nous vous conseillons de toujours effectuer des tests avant le lancement d'une production.

METALLIC


 PU	 60 µm	 FLEX 45°	 48cm x 5m *also 48cm x 10/20m 36/145cm x 20m : 420-421
 145°C 15s		 COTTON-POLYESTER ACRYLIC & SIMILAR FIBRES	



420 Super silver




437 Super Red




436 Super green




461 Super bronze




438 Copper




421 Super gold



435 Super blue



460 Super fushia



462 Super zinc



422 Super rainbow

GALAXY

 PU	 140-200 µm	 FLOCK 60°	 50cm x 5m *also 50cm x 20m : 1108-1107-1101-1102
 160°C 20s *1107 : 180°C 20s		 COTTON-POLYESTER ACRYLIC & SIMILAR FIBRES	 60°C



1108 Black




1101 Silver




1109 Purple



1103 Red



1104 Blue



1110 Light blue



1107* White



1102 Gold



1106 Pink



1105 Green