

ALLJET DARK™ – Ref. 803

VINILO IMPRIMIBLE MATE DEDICADO A LA PERSONALIZACIÓN DE IMPRESORAS Y TINTAS DE ESCRITORIO

¿Desea personalizar sus prendas desde su impresora de escritorio? Alljet es un vinilo de impresión especialmente compatible con impresoras y tintas de escritorio

Accesorios de moda



Características del producto

- ✓ Especialmente desarrollado para impresoras de escritorio (impresoras de inyección de tinta) pero también compatible con tintas solventes / eco-solventes.
- ✓ Rápido proceso de secado de tintas → ahorra tiempo de producción.
- ✓ Buena opacidad.
- ✓ Acabado mate.
- ✓ Tacto suave.
- ✓ Se adapta a la personalización de textiles claros y oscuros.

Puntos claves de aplicación

- ✓ Sin necesidad de utilizar cinta adhesiva de aplicación → ahorrando tiempo de producción.
- ✓ Los diseños son directamente impresos en el producto.
- ✓ Fácil de cortar gracias a su delgadez.
- ✓ Particularmente adaptado para la producción de diseños y logos medianos.

Beneficios de uso

- ✓ Altamente recomendable para textiles oscuros.
- ✓ Excelente para decoración del hogar y accesorios de moda.
- ✓ Cómodo de llevar una vez aplicado.

ESPECIFICACIONES

Grosor promedio	Dimensiones	Compatibilidad de tintas
105-110 μ	Disponible en A3	Inkjet Eco-solvente Revise nuestra página web para soporte técnico

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Aplicable en	Aplicación: Temperatura y duración
Algodón Poliéster Acrílicos y fibras similares	160°C – 20 s 320°F – 20 s

Presión	Pelado	Transferencia
Media	Frío	A mano

Paso 1 – Imprimir y cortar :
Programe la impresora y corte el diseño sin rotar la imagen. Defina las marcas de corte.

Paso 2 – Aplicación en textil:
Remueva el material de soporte, coloque el diseño en el textil y protéjalo con una lámina de silicón. Plánchelo con una Sefa DUPLEX/ROTEX o el equivalente a 170°C/338°F durante 50 segundos.

Para tejidos sensibles:
1º- Planche el logotipo con calor a 170°C/338°F durante 50 segundos con el soporte.
2º- Retire el soporte y vuelva a plánelo con calor el logotipo de la prenda, esta vez a 160°C/320° F durante 20 segundos.

NOTA: Es altamente recomendable que realice pruebas antes de empezar una producción.

RECOMENDACIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Lavar	Planchar	Secar	Limpieza en seco
Hasta 40°C/104°F Del revés	Solo del revés	Sí	No

Almacenamiento			
Período	Temperatura	Iluminación	Posición
Hasta 1 año	Lugar seco 15 - 30°C 59°F - 86°F	Lejos de la luz solar	Vertical

Cuidado y mantenimiento :

- ✓ Siga las instrucciones de cuidado de la prenda.
- ✓ Importante: utilice siempre las tintas originales de su impresora.
- ✓ Las hojas de impresión son muy sensibles: manéjelas con cuidado y preferiblemente con guantes.
- ✓ Espere 24 horas después de la aplicación antes del primer lavado.
- ✓ Evite el uso de productos agresivos.

Recomendaciones de lavado :

- ✓ Lave del revés para extender la vida del diseño.
- ✓ No use blanqueador.