

# SUBLIFLOK™ – Ref 1602

## VINILO IMPRIMIBLE ATERCIOPELADO PARA IMPRESIÓN DE SUBLIMACIÓN

¿Buscas un medio de sublimación con un toque especial de personalización? Subliflok es un vinilo imprimible de sublimación suave desarrollado especialmente para imprimir directamente con impresoras de sublimación.

### Accesorios de moda



### Decoración del hogar



#### Características del producto

- ✓ Especialmente desarrollado para absorber tintas de sublimación directamente de la impresión.
- ✓ Suave toque de terciopelo.
- ✓ Acabado tipo gamuza.
- ✓ Muy resistente al lavado a altas temperaturas.

#### Puntos claves de aplicación

- ✓ Perfecto para diseños medianos como nombres y números.
- ✓ Diseños impresos directamente en el producto → no necesita papel de sublimación para transferir las tintas.
- ✓ Sin necesidad de utilizar cinta adhesiva de aplicación → ahorre tiempo de producción.

#### Beneficios de uso

- ✓ Excelente para decoración del hogar y accesorios de moda.

## ESPECIFICACIONES

Composición	Material	Dimensiones	Compatibilidad de tintas
Fibras	Poliéster Flock (toque aterciopelado)	Disponibles en: 50 cm x 10 m	Sublimación

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Aplicable en	Corte	Aplicación: Temperatura y duración
Textiles claros como algodón Poliéster Acrílicos y fibras similares	Hoja Flock 60°	170°C – 50 s 338°F – 50 s

### Cinta recomendada

N/A

### Paso 1 – Imprimir y cortar :

Programa la impresora y corte el diseño sin rotar la imagen. Defina las marcas de corte.

### Paso 2 – Aplicación en textil:

Remueva el material de soporte, coloque el diseño en el textil y protéjalo con una lámina de silicón. Plánchelo con una Sefa DUPLEX/ROTEX o el equivalente a 170°C/338°F durante 50 segundos.

Para tejidos sensibles:

1<sup>ro</sup>- Planche el logotipo con calor a 170°C/ 338°F durante 50 segundos con el soporte.

2<sup>nd</sup>- Retire el soporte y vuelva a planchar con calor el logotipo de la prenda, esta vez a 160°C / 320°F durante 20 segundos.

*NOTA: Es altamente recomendable que realice pruebas antes de empezar una producción*

## RECOMENDACIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Lavar	Planchar	Secar	Limpieza en seco
Hasta 60°C/140°F	Solo del revés	Sí	No

### Almacenamiento

Período	Temperatura	Iluminación	Posición
Hasta 1 año	Lugar seco 15 - 30°C 59°F - 86°F	Lejos de la luz solar	Vertical

### Cuidado y mantenimiento :

- ✓ Siga las instrucciones de cuidado de la prenda.
- ✓ Siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante de la impresora y cuide la impresión (40°C/104°F) y la temperatura de secado (45°C/113°F).
- ✓ Importante: utilice siempre las tintas originales de su impresora.
- ✓ Las hojas de impresión son muy sensibles: manéjelas con cuidado y preferiblemente con guantes.
- ✓ Espere 24 horas después de la aplicación antes del primer lavado.
- ✓ Evite el uso de productos agresivos.

### Recomendaciones de lavado :

- ✓ Lave del revés para extender la vida del diseño.
- ✓ No use blanqueador.