

Una amplia gama de cintas para todas sus necesidades

NUESTRAS CINTAS		ATT 450	ATT 490	ATT 495	ATT 500
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					
COMPOSICIÓN		Poliéster adhesivo transparente			
GROSOR		100 µm	100 µm	130 µm	110 µm
PELADO		En caliente			
PELÍCULA PROTECTORA		Alveolada	Alveolada	Lisa	Sin película protectora
POSIBILIDAD DE REUTILIZACIÓN		Sí	Sí	Sí	Sí
DIMENSIONES DISPONIBLES		50cm x 25m / 75 cm x 25m	50cm x 25m / 75 cm x 25m	50cm x 25m	50cm x 25m
ALMACENAMIENTO		Almacenar verticalmente en un lugar seco a una temperatura de entre 15 y 30 °C (59-86 °F) y donde no le dé la luz			
COMPATIBLE	REF.	Adherencia baja/intermedia		Adherencia intermedia/máxima	
Hotmarkprint Revolution	1798				
Hotmarkprint	1792				
Hotmarkprint Nylon	1992				
Hotmarkprint SIR	1795				
Easyprint	1722				
Easyprint SIR	1723				
Easyprint Nylon	1902				
Glitterprint	1720				
Metalprint	1780/1782				
Flokprint	1950				
Aprint	1718				
Sunmarkprint	1710				

La más adecuada

Otra cinta posible

NOTA: Es recomendable hacer pruebas antes de iniciar cualquier producción

CHEMICA SAS

35 rue de Malacussy, 42000 Saint-Etienne, FRANCE
Tél : +33(0)477 49 20 90 | info@chemica.fr | www.chemica.fr