

TAPES D'APPLICATION

Une large gamme de tapes d'application adaptée à tous vos besoins.

NOS TAPES		ATT 450	ATT 490	ATT 495	ATT 500
SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES					
COMPOSITION		Polyester adhésif transparent			
ÉPAISSEUR		100 µm	100 µm	130 µm	110 µm
PELAGE		À chaud			
SUPPORT PROTECTEUR		Alvéolé	Alvéolé	Lisse	Sans support
RÉUTILISATION POSSIBLE		Oui	Oui	Oui	Oui
DIMENSIONS DISPONIBLES		50cm x 25m / 75 cm x 25m	50cm x 25m / 75 cm x 25m	50cm x 25m	50cm x 25m
STOCKAGE		Stocker à la verticale dans un endroit sec entre 15 et 30°C/ 59-86°F à l'abri de la lumière			
COMPATIBLE	RÉF.	Tack faible / moyen		tack moyen / fort	
Hotmarkprint Revolution	1798				
Hotmarkprint	1792				
Hotmarkprint Nylon	1992				
Hotmarkprint Sir	1795				
Easyprint	1722				
Easyprint Sir	1723				
Easyprint Nylon	1902				
Glitterprint	1720				
Metalprint	1780/1782				
Flokprint	1950				
Aprint	1710				
Sunmarkprint	1710				

Le plus approprié Autre tape possible

NOTE : Nous vous recommandons d'effectuer des tests avant la production

CHEMICA SAS

35 rue de Malacussy, 42000 Saint-Etienne, FRANCE
Tél : +33(0)477 49 20 90 | info@chemica.fr | www.chemica.fr