

TAPES D'APPLICATION

Une large gamme de tapes d'application adaptée à tous vos besoins.

NOS TAPES		ATT 450	ATT 490	ATT 495	ATT 500
SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES					
COMPOSITION		Polyester adhésif transparent			
ÉPAISSEUR		100 µm	100 µm	130 µm	110 µm
PELAGE		À chaud			
SUPPORT PROTECTEUR		Alvéolé	Alvéolé	Lisse	Sans support
RÉUTILISATION POSSIBLE		Oui	Oui	Oui	Oui
DIMENSIONS DISPONIBLES		50cm x 25m / 75 cm x 25m	50cm x 25m / 75 cm x 25m	50cm x 25m	50cm x 25m
STOCKAGE		Stocker à la verticale dans un endroit sec entre 15 et 30°C/ 59-86°F à l'abri de la lumière			
COMPATIBLE	RÉF.	Tack faible / moyen		tack moyen / fort	
Hotmarkprint Revolution	1798				
Hotmarkprint	1792				
Hotmarkprint Nylon	1992				
Hotmarkprint Sir	1795				
Easyprint	1722				
Easyprint Sir	1723				
Easyprint Nylon	1902				
Clearprint	1700				
Clearprint Mat	1690				
Glitterprint	1720				
Metalprint	1780/1782				
Flokprint	1950				
Aprint	1718				
Sunmarkprint	1710				
Subliflok	1602				

Le plus approprié Autre tape possible Utilisation sans tape possible

NOTE : Nous vous recommandons d'effectuer des tests avant la production

CHEMICA SAS

35 rue de Malacussy, 42000 Saint-Etienne, FRANCE
Tél : +33(0)477 49 20 90 | info@chemica.fr | www.chemica.fr

Produit compatible	Référence	Faible	Moyen	Moyen/Fort	Utilisation sans tape
Hotmarkprint Revolution	1798				
Hotmarkprint	1792				
Hotmarkprint Nylon	1992				
Hotmarkprint Sir	1795				
Easyprint	1722				
Easyprint Sir	1723				
Easyprint Nylon	1902				
Clearprint	1700				
Clearprint Mat	1690				
Glitterprint	1720				
Metalprint	1780/1782				
Flokprint	1950				
Aprint	1718				
Sunmarkprint	1710				
Alljet Dark	803				
Newjet	804				
Subliflok	1602				
Sublitex	1603				
Taping industriel, roll-to-roll					