

EASYPRINT NYLON™ – Ref. 1902

DIE HELLSTE TEXTILTRANSFERVINYLFOLIE ZUR PERSONALISIERUNG VON BESCHICHTETEM NYLON

Sie suchen eine Folie, die speziell darauf ausgelegt ist, Textilien aus Polyamid und mit speziellem Funktionsfinish zu personalisieren? Easyprint Nylon ist die beste Folie für schwierige Textilien mit Abweisungsausrüstung, wie z.B. Nylon.

Sportbekleidung und Werbeobjekte



Produktbeschreibung

- ✓ Der innovative Thermokleber wurde speziell für Textilien aus Polyamid entwickelt und bietet auch auf schwierigen Stoffen wie z.B. Nylon gute Haftfähigkeit.
- ✓ Hohe Druckauflösung mit mattem Finish.

Anwendung - Kernfakten

- ✓ Kein Tape zur Applikation erforderlich → schnell und einfach.
- ✓ Sehr leicht zu bedrucken.
- ✓ Sehr leicht abziehbar so lange die Folie heiß ist.
- ✓ Sehr leicht zu pressen → keine Abdrücke auf dem Nylon nach dem Anbringen.

Nutzungsvorteile

- ✓ Speziell entwickelt zur Anwendung auf Stoffen mit Abweisungsausrüstung, wie z.B. Nylon.
- ✓ Kann auch auf Lederartikeln, wie z.B. Bällen oder Schuhen angebracht werden.
- ✓ Empfohlen für Sportbekleidung und -accessoires, aber ebenso für Werbeartikel, wie z.B. Sporttaschen, Trainingsjacken, Regenjacken, Regenschirme und Nylonbeuteln.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Material	Durchschnittliche Stärke	Trägerfolie	Maße	Tintenkompatibilität
Vinyl	160 µm	PET	Erhältlich in: 37,5 cm x 20m 50 cm x 20 m 75 cm x 20 m 150 cm x 20 m	Eco-Solvent/Solvent HP Latex Tinten (Besuchen Sie unsere Website: Gebrauchsanweisung -> Inks für Tintenkompatibilität)

ANWENDUNGSANLEITUNG

Anwendbar auf	Schnitt	Applikationstemperatur und -dauer
Beschichtetem Nylon Baumwolle Polyester Acryl und ähnlichen Fasern	45°-Messer für Flexfolie	140°C – 20 s 284°F – 20 s

Presskraft	Abziehen	Empfohlenes Tape
Mittel	Warm und langsam	ATT 450, ATT 500 or ATT 490

Sobald das Design bereit für die Applikation ist, können Sie ein Tape mit mittlerer Klebekraft verwenden (siehe oben), um:

- Es an Kleidungsstücken anzubringen
- Es zu lagern
- Gruppieren Sie mehrere Designs der gleichen Art, wie z.B. Nummern, vor dem Anbringen

Schritt 1 – Drucken & Schneiden

Programmieren Sie den Druck und Schnitt der Wärmetransferfolie ohne das Design zu drehen und benutzen Sie ein Standardmesser für Flexfolie (45°).

Schritt 2 – Entgittern

Entfernen Sie die überschüssige Folie (müheloses Entgittern).

Schritt 3 – Applikationstape

Warten Sie mindestens 4 Stunden (vorzugsweise 24 Stunden) vor dem Transfer, sodass die Tinte gut trocknen kann. Ansonsten könnte die Tinte auf das Tape abfärben, wodurch die Optik des Designs beschädigt wird.

Es ist nicht zwingend notwendig, zum Transfer des Bildes ein Tape zu benutzen. Dies kann auch manuell getan werden. Alternativ kann ein Tape mit mittlerer Klebekraft zum Transfer des Designs verwendet werden.

Schritt 4 – Applikation

Platzieren Sie das Design auf der Textilie und pressen Sie mit einer Sefa DUPLEX/ROTEX oder gleichwertigen Heipresse bei 140°C/284°F für 20 Sekunden.

Wir empfehlen, zum Schutz des Designs und des Kleidungsstückes während der Applikation ein Silikonpapier zu verwenden.

Schritt 5 - Abziehen

Ziehen Sie das Tape ab.

HINWEIS: Wir empfehlen dringend, vor dem Produktionsstart einige Tests durchzuführen.

EMPFEHLUNGEN ZUR PFLEGE UND ERHALTUNG

Waschen	Bügeln	Tumbler-trocknung	Chemische Reinigung
Bis zu 40°C/104°F	Nur auf links	Ja	Nicht empfohlen

Lagerdauer	Lagertemperatur	Lichtverhältnisse bei Lagerung	Position
Bis zu 1 Jahr	Trocken bei 15°C-30°C/ 59°F-86°F	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen	Senkrecht lagern

Pflege und Erhaltung:

- ✓ Beachten Sie die Pflegeanleitung des Kleidungsstückes.
- ✓ Beachten Sie die Anweisungen des Druckerherstellers und befolgen Sie die Druck- (40°C/104°F) und Trocknungstemperatur (45°C/113°F).
- ✓ Nutzen Sie ausschließlich originale Druckfarbe des Druckerherstellers.
- ✓ Bedruckbare Folien sind sehr empfindlich: Behandeln Sie sie mit Vorsicht und vorzugsweise mit Handschuhen.
- ✓ Warten Sie vor dem ersten Waschen 24 Stunden.
- ✓ Vermeiden Sie aggressive Produkte.

Waschempfehlungen:

- ✓ Vorzugsweise auf links, um das Design länger zu erhalten.
- ✓ Nicht bleichen.