

GLITTERPRINT™ – Ref. 1720

DIE GLITTERFOLIE ZUR PERSONALISIERUNG VON ACCESSOIRES

Sie suchen eine PU-Folie mit Glittereffekt? Glitterprint ist eine PU-Folie mit kleinen Flocken, die ein angenehmes Handfeel und einen tollen Glittereffekt bietet.

Modeaccessoires und Dekoartikel



Produktbeschreibung

- ✓ Soft-Touch mit Glitterlook.
- ✓ Sehr kleine und dünne Glitzerpartikel, die Ihre Kreation mit einem perlartig schillernden Effekt versehen.
- ✓ Reliefartige Personalisierung Dank der Struktur.

Anwendung - Kernfakten

- ✓ Sehr leicht zu bedrucken und zu schneiden.
- ✓ Kompatibel mit Solvent-/Eco-Solvent-Druckern.
- ✓ Kein Tape erforderlich: spart Produktionszeit → manuelle Übertragung.

Nutzungsvorteile

- ✓ Empfohlen zur Personalisierung von Mode- und Sportaccessoires.
- ✓ Ebenfalls empfohlen zur Dekoration von Kissen, Decken und anderen Textilien.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Material	Durchschnittliche Stärke	Trägerfolie	Maße	Tintenkompatibilität
PU	200 µm	PET	Erhältlich in: 50 cm x 20 m	Solvent-/Eco-Solvent (Besuchen Sie unsere Website: Gebrauchsanweisung -> Inks für Tintenkompatibilität)

ANWENDUNGSANLEITUNG

Anwendbar auf	Schnitt	Applikationstemperatur und -dauer
Beschichtetem Nylon Baumwolle Polyester Acryl und ähnlichen Fasern	60°-Messer für Flexfolie	180°C – 20 s 284°F – 20 s

Presskraft	Abziehen	Empfohlenes Tape
Mittel	Heiß	Manuelle Übertragung (große Designs) oder sehr starke Klebekraft ATT 600

Sobald das Design bereit für die Applikation ist, können Sie ein Tape mit mittlerer Klebekraft verwenden (siehe oben), um:

- Es an Kleidungsstücken anzubringen
- Es zu lagern
- Gruppieren Sie mehrere Designs der gleichen Art, wie z.B. Nummern, vor dem Anbringen

Schritt 1 – Drucken & Schneiden

Programmieren Sie den Druck und Schnitt der Wärmetransferfolie ohne das Design zu drehen und definieren Sie die Schnittmarken.

Schritt 2 – Entgittern

Entfernen Sie die überschüssige Folie (müheloses Entgittern).

Schritt 3 – Applikationstape

Warten Sie mindestens 4 Stunden (vorzugsweise 24 Stunden) vor dem Tapen, sodass die Tinte gut trocknen kann. Ansonsten könnte die Tinte auf das Tape abfärben, wodurch die Optik des Designs beschädigt wird.

Die Verwendung eines Applikationstapes ist nicht zwingend notwendig, das Bild kann manuell übertragen werden. Alternativ kann ein Tape mit sehr starker Klebekraft verwendet werden.

Schritt 4 – Applikation

Pressen Sie die Textilie ca. 5 Sekunden lang vor, um sie zu glätten und überschüssige Feuchtigkeit abzugeben.

Platzieren Sie das Design auf der Textilie und pressen Sie mit einer Sefa DUPLEX/ROTEX oder gleichwertigen Heißpresse bei 180°C/356°F für 20 Sekunden mit mittlerer Presskraft.

Wir empfehlen, zum Schutz des Designs und des Kleidungsstückes während der Applikation ein Silikonpapier zu verwenden.

Schritt 5 - Abziehen

Wenn ein Tape verwendet wurde, ziehen Sie es ab solange es noch heiß ist.

HINWEIS: Wir empfehlen dringend, vor dem Produktionsstart einige Tests durchzuführen.

EMPFEHLUNGEN ZUR PFLEGE UND ERHALTUNG

Waschen	Bügeln	Tumbler-trocknung	Chemische Reinigung
Bis zu 40°C/104°F	Nur auf links	Ja	Nicht empfohlen

Lagerdauer	Lagertemperatur	Lichtverhältnisse bei Lagerung	Position
Bis zu 1 Jahr	Trocken bei 15°C-30°C/ 59°F-86°F	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen	Senkrecht lagern

Pflege und Erhaltung:

- ✓ Beachten Sie die Pflegeanleitung des Kleidungsstücks.
- ✓ Beachten Sie die Anweisungen des Druckerherstellers und befolgen Sie die Druck- (40°C/104°F) und Trocknungstemperatur (45°C/113°F).
- ✓ Nutzen Sie ausschließlich originale Druckfarbe des Druckerherstellers.
- ✓ Bedruckbare Folien sind sehr empfindlich: Behandeln Sie sie mit Vorsicht und vorzugsweise mit Handschuhen.
- ✓ Warten Sie vor dem ersten Waschen 24 Stunden.
- ✓ Vermeiden Sie aggressive Produkte.

Waschempfehlungen:

- ✓ Vorzugsweise auf links, um das Design länger zu erhalten.
- ✓ Nicht bleichen.