

METALPRINT™ – Ref. 1780 Argent & 1782 Or

LE FILM DE TRANSFERT À CHAUD IMPRIMABLE SPÉCIALEMENT CONÇU POUR DONNER UN ASPECT MÉTALLISÉ AUX SUPPORTS TEXTILES

Vous recherchez un effet métallique spécial ? Metalprint est un film de transfert à chaud imprimable, spécialement développé pour donner un aspect métallique brillant final aux vêtements et accessoires de mode.

Vêtements et accessoires de mode



Description du produit

- ✓ Support mince et léger, très confortable à porter. Convient pour les tissus fins.
- ✓ Finition à effet métallique → Très tendance.
- ✓ Certifié OEKO-TEX Standard 100 Classe I, permettant une application même sur les vêtements pour bébés et enfants.
- ✓ Changement d'effet de couleur en fonction de l'angle d'incidence de la lumière et de la perspective de vue.
- ✓ Idéal pour obtenir une impression haute résolution avec un aspect brillant.
- ✓ Disponible en 2 couleurs :



Points clés d'application

- ✓ Facile à couper.
- ✓ Facile à écheniller → Gain de temps.
- ✓ Le pelage à chaud permet de gagner du temps.
- ✓ Idéal pour réaliser des conceptions détaillées grâce à sa grande performance de coupe la plus fine possible.
- ✓ Effet visuel métallique de qualité sans finition plissée.

Avantages d'utilisation

- ✓ Recommandé pour ajouter des détails décoratifs aux accessoires de mode et de décoration intérieure.
- ✓ Convient pour les textiles clairs et foncés.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Épaisseur moyenne	Support	Dimensions	Compatibilité des encres	Certifications
PU	85 µm	PET	Disponible en : 48 cm x 10 m 72 cm x 10 m 145 cm x 10 m	Solvant/Eco-solvant, (Consulter notre site Internet pour des conseils technique)	 Classe I

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

S'applique sur	Découpe	Température & durée d'application
Coton Polyester Acrylique et fibres similaires	Utiliser une lame de découpe (45°)	145°C – 15 s 293°F – 15 s

Pression	Pelage	Tape recommandé
Moyenne	À chaud	Film à adhésion moyenne sans support ATT 500

Une fois vos visuels prêts à être appliqués, vous pouvez utiliser un tape à adhésion moyenne sans support (voir plus haut) pour :

- L'application sur des vêtements
- Le stockage des motifs
- Grouper plusieurs designs tels que pour les nombres, avant l'application en une fois.

Étape 1 – Découpe

Programmer l'impression et la découpe du visuel sans utilisation du mode miroir et utiliser une lame de découpe standard (45°).

Étape 2 – Echenillage

Retirer l'excès de matière (échenillage facile).

Étape 3 – Tape d'application

Attendre au moins 4 heures et de préférence 24 heures avant l'utilisation du tape pour permettre à l'encre de sécher. Sinon, il risque d'y avoir un transfert d'encres sur le tape, ce qui pourrait altérer le visuel. Utiliser un tape adhésif moyen sans support et utiliser la raclette pour coller le produit. S'assurer qu'il n'y a plus de bulles d'air avant de retirer le support du produit.

Étape 4 – Application

Positionner le dessin sur le textile et le presser avec une presse Sefa DUPLEX/ROTEX ou l'équivalent à 145°C/293°F pendant 15 secondes.

Nous recommandons l'utilisation d'un papier silicone pour protéger les dessins et le textile pendant l'application.

Étape 5 – Pelage

Peler le support à chaud.

REMARQUE : nous vous recommandons vivement d'effectuer des tests avant de lancer une production.

RECOMMANDATION DE SOIN ET D'ENTRETIEN

Lavage	Repassage	Sèche-linge	Nettoyage à sec
Lavage à la main ou à l'eau froide uniquement	Sur l'envers uniquement	Non Recommandé	Non Recommandé

Durée de conservation	Température de stockage	Éclairage de stockage	Position
Jusqu'à 1 an	Endroit sec entre 15°C et 30°C/ 59°F et 86°F	A l'abri de la lumière	Position verticale

Soin et entretien :

- ✓ Toujours respecter les instructions mentionnées sur l'étiquette du vêtement.
- ✓ Suivre les instructions fournies par le fabricant de l'imprimante et faire attention aux températures d'impression (40°C/104°F) et de séchage (45°C/113°F).
- ✓ Il est important de toujours utiliser les encres officielles de la marque de l'imprimante.
- ✓ Les films de transfert à chaud imprimables sont très sensibles : les manipuler avec soins et de préférence avec des gants.
- ✓ Attendre 24 heures avant le premier lavage.
- ✓ Éviter l'utilisation de produits agressifs.

Recommandations de lavage :

- ✓ De préférence à l'envers pour préserver le transfert.
- ✓ Ne pas utiliser d'agent blanchissant.