

REFLEX DECO™

LE FILM DE TRANSFERT À CHAUD AVEC EFFETS RÉFLÉCHISSANTS PARFAIT POUR LA PERSONNALISATION D'ACCESSOIRES DE MODE

Vous cherchez à donner un effet réfléchissant à vos supports textiles ? Reflex Deco est un film de transfert à chaud parfait pour la personnalisation d'accessoires de mode.

Accessoires de mode



Description du produit

- ✓ Très résistant aux frottements grâce à son épaisseur.
- ✓ Longue durée de vie.
- ✓ Disponible en 5 couleurs différentes :



Green 492



Black 498



Red 493



Blue 491



Yellow 494

Points clés d'application

- ✓ Facile à découper.
- ✓ Très facile à écheniller → Gain de temps.
- ✓ Recommandé pour les motifs de petites et moyennes tailles tels que le lettrage, les chiffres et les formes géométriques.
- ✓ Support adhésif très résistant qui permet de repositionner le dessin après l'échenillage.

Avantage d'utilisation

- ✓ Recommandé pour les accessoires de mode ainsi que pour les vêtements et équipements de sport.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Épaisseur moyenne	Support	Dimensions
PU réfléchissant	200 µm	Polyester adhésif & transparent	50 cm x 10 m

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

S'applique sur	Découpe	Température & durée d'application
Coton Polyester Acrylique Mélange Coton/Polyester sans traitement déperlant	Utiliser une lame de découpe 45°	<u>1^{er} pressage:</u> 160°C – 3 s 320°F – 3 s <u>2^{ème} pressage:</u> 160°C – 15 s 320°F – 15 s

Pression	Pelage
Moyenne	À chaud

Étape 1 – Découpe

Mettre en place la découpe du film de transfert à chaud en mode miroir et utiliser une lame de découpe standard (45°).

Étape 2 – Echenillage

Retirer l'excès de matière (échenillage facile).

Étape 3 – Application

Positionner le visuel sur le textile et presser avec une presse Sefa DUPLEX/ROTEX ou équivalent, à 160°C/320°F pendant 3 secondes, avec une pression moyenne, peler le support à chaud puis presser à nouveau à 160°C/320°F pendant 15 secondes en protégeant le visuel et le textile avec du papier siliconé.

Étape 4 – Pelage

Peler le support à chaud.

REMARQUE : nous vous recommandons vivement d'effectuer des tests avant de lancer une production

CONSEILS DE SOIN ET D'ENTRETIEN

Lavage	Repassage	Sèche-linge	Nettoyage à sec
Jusqu'à 40°C/104°F	Sur l'envers uniquement	Oui	Oui

Durée de conservation	Température de stockage	Éclairage de stockage	Position
Jusqu'à 1 an	Endroit sec entre 15°C et 30°C/ 59°F et 86°F	A l'abri de la lumière	Position verticale

Soin et entretien:

- ✓ Toujours respecter les instructions mentionnées sur l'étiquette du vêtement.
- ✓ Attendre 24 heures après le transfert avant le premier lavage.
- ✓ Éviter l'utilisation de produits agressifs.

Conseils de lavage:

- ✓ Respecter les recommandations textiles.
- ✓ De préférence à l'envers pour allonger la durée de vie du transfert.
- ✓ Ne pas utiliser d'agent blanchissant.