



# REFLEX

497 - 498 - 493 - 491 - 494 - 492 - 495



POLYURETHAN



160°C - 3s  
160°C - 15s



Heiß



FLEX  
45°



200 µm

## PRODUKTBESCHREIBUNG

STÄRKE:  Reflektierende Polyurethan-Folie - 200 Mikron

TRÄGER: Selbstklebend und transparent, Polyester.



## GEEIGNET FÜR FOLGENDE UNTERGRÜNDE

Baumwolle ● Polyester ● Acryl und ähnliche Fasern.

## PFLEGE

- Immer die vorgegebene Pflegeanleitung des Kleidungsstücks beachten.
- Nach dem Pressen 24 h bis zum ersten Waschen warten.
- Bügeln : Links gewendet.

### WASCHEN

- Max 40°C
- Links gewendet
- Kein Bleichmittel oder irgendwelchen aggressiven Waschmitteln.
- Wäschetrockner : Ja
- Chemische Reinigung : Ja

### LAGERUNG

- Senkrecht, ein Jahr in einem trockenen Raum, 15 -30°C, vor Sonneneinstrahlung schützen.

## VERARBEITUNGSHINWEISE

1. Schneiden Sie das Material links gewendet mit einem Standardmesser aus.
2. Entgittern Sie das geschnittene Motiv.
3. Zweimal pressen:
  - 1) Positionieren und pressen Sie das Bild bei 160 °C, 3 Sekunden, geschützt durch ein Silikonpapier. Ziehen Sie der Träger heiß.
  - 2) Pressen Sie das Bild bei 160 °C, 15 Sekunden, geschützt durch ein Silikonpapier.

 **Chemica**  
Heat transfers for textiles